特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫

产品名称	特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

、特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫特氟龙密封圈，阀门接口用各种规格聚四氟乙烯垫，全新料聚四氟乙烯垫

?????(?????Teflon?PTFE?F4),??????????"???"???????"???"?"???"?"???"?"???"?"???"??

?

???????????????????????????????????

?????(???

?)??????????????????????????????(??+250??-180?????????)?

??????????????????????????????????(PFOA)????????????

??

??

适用范围、型式代号;将尺寸按PN系列和Class系列分别编排，删除了垫片内径D2尺寸，修改了部分内径尺寸，修改了尺寸偏差;修改了垫片的使用温度，明确了对使用温度的要求;夹嵌层材料增加了非石棉纤维橡胶板和橡胶板，补充了常用夹嵌层材料代号和推荐使用温度;性能试验温度由25℃改为18℃~28℃(室温)，试验样品改为89×132×3(mm)B型;增加了聚四氟乙烯包覆非石棉纤维橡胶垫和聚四氟乙烯包覆橡胶垫的性能指标;修改了聚四氟乙烯包覆石棉橡胶垫片的压缩率指标;完善了标准结构，增加第5章、第6章和第7章的技术内容。

??