

姑苏区鞋用胶乳海绵检测机构 第三方

产品名称	姑苏区鞋用胶乳海绵检测机构 第三方
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测标准:HG/T 4621-2014 服务:一站式检测范围 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

鞋用胶乳海绵

1范围

本标准规定了鞋用胶乳海绵产品的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。本标准适用于以天然胶乳、合成胶乳为主要原料制成的鞋用海绵。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应川是必不可少的。凡是注I期的引用文件,仅注 期的版本适用于本文件。凡是不注 期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2912.1 2009纺织品印醛的测定、第 部分:游离水解的甲醛(水萃取法) (mod 1So14184-1:1998)

GB/T 2941橡胶物理试验方法试样制备和调节通川程序(idt ISO 23529:2004)

GB/T 10654 2001高聚物多孔弹性材料 , 拉伸强度和拉断伸长半的测定(idt ISO 1798,1997)

GB/T 17593.1 2006纺织品重金属的测定第1部分:原子吸收分光光度法

GB/T 17593.2 2007纺织品、灭金属的测定第 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 17593.4 2006纺织品、重金属的测定 : 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法

HG/T 24892007鞋用微孔材料硬度试验方法

HG/T 28722009橡塑鞋微孔材料视密度试验方法

HG/T 28762009橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方万法

5试验方法

5.1试验条件

按照GB/T 2941的规定执行,试样试验前放置时间应不少于4 h。

5.2拉伸强度试验

按照GB/T 10654 -2001的规定执行,试样厚度按实际厚度测算。

5.3扯断强度试验

按照GB/T 10654- 2001的规定执行,试样厚度按实际序度测算。

5.4硬度差测试

按照GB/T 2489 2007的规定执行,测出样品实际硬度 , 用下列公式算出硬度差的**值:

硬度差—|实际硬度—标识硬度|

5.5密度差测试

按照HG/T 2872 2009 的规定执行,测出样品实际密度,川下列公式算出密度差的**值: