

手持式超声波流量计ZW-2000H

产品名称	手持式超声波流量计ZW-2000H
公司名称	北京中旺新业电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679


产品详情

ZW-2000H手持式超声波流量计

一.产品特点：

1. 线性度优于0.5%，重复性精度优于0.2%，测量精度优于 $\pm 1\%$ 。
2. 体积小，重量轻。体积仅为 $210 \times 90 \times 30\text{mm}$ ，重量仅为0.5Kg
3. 选用不同型号的传感器，可实现口径 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的测量。
4. 将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁，即可完成流量测量。
5. 内置大容量镍氢充电电池，可支持流量计连续工作12小时以上。
6. 大屏幕液晶显示，可同时显示累积流量、瞬时流量、流速、工作状态等。
7. 内置数据记录器空间为24K字节，可以存储2000行的测量数据。

二.技术参数：



项 目	性能 参数
线性度	0.5%
重复性	0.2%
准确度	优于 $\pm 1\%$, 流速 $> 0.03\text{m/s}$
响应时间	0 ~ 999秒, 使用者任选
流速范围	$\pm 32\text{m/s}$
管段尺寸	15mm ~ 6000mm
测量单位	米, 英尺, 立方米, 升, 立方英尺, 美国加仑, 英国加仑, 油桶, 美国液体桶, 英国液体桶, 美国兆加仑, 使用者指定单位
累积器	7位正、负、净累积器
液体种类	各种能传导超声波的单一均匀的液体
安全性	设置值的锁定, 更改数据需解锁
显示	4 × 8中文或4 × 16英文
通讯接口	RS-232, 波特率75-57600, 同时兼容富士超声波流量计, 也应用户的要求兼容其它产品
传感器	标配为M1型, 另有其它4种可供选择
传感器电缆	标准为5m × 2, 也可加长为10m × 2
电源	3节AAA内置Ni-H电池, 每次充满电可持续工作12小时, AC100V-240V的适配器
数据记录	内置数据记录仪可记录2000行数据
手动累积器	7位, 按键即可开始用于校准
外壳材料	阻燃ABS
	210 × 90 × 30mm

外形尺寸

主机重量

500g(1.2 lbs)包括电池