

中工H71Y系列不锈钢对夹止回阀

产品名称	中工H71Y系列不锈钢对夹止回阀
公司名称	深圳市凝动能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区79区流塘路28号3栋312
联系电话	0755-33158477 13823712466

产品详情

* 是否提供加工定制：是

* 品牌：长沙中工

* 型号：H71Y20-150

* 材质：不锈钢

* 连接形式：对夹式

种类：VRVR静音式

结构形式：升降式

公称通径：DN20-150mm

适用介质：各种高腐蚀化学介质

形态：柱塞式

压力环境：高压

标准：国标

流动方向：单向

驱动方式：水力控制

工作温度：高温

类型(通道位置)：直通式

一．概述

本实用新型专利产品所有零件均采用耐腐蚀不锈钢材料，可在任何位置管路上安装使用，以防止介质逆流，锅炉给水系统止回。其连接方式是利用原有管道两法兰对夹，即可以投入运行。该产品各项技术指标均优于目前市场上任何一种止回阀，密封非常可靠，开启灵敏，并且开启压力低，阀瓣开启均匀，无偏斜现象。其带艺术性的外观设计，使其漂亮美观，精工细琢，又显其质量上乘。其应用范围非常广泛，凡水；汽；油；酸；碱；氢；氨，特别消防管道均可以使用。由于其结构新颖独特，性能优异，本产品获国家专利，专利号为：91212912.3。本产品执行标准：JB/T8937-1999《对夹式止回阀》，本产品已取得国家颁发的特种设备制造许可证，编号：TS2743006-2010。

二．技术参数

工作压力：2.5~4.0MPa

检验压力：3.125~5.0MPa

介质最高温度： 300 度

三．规格及安装尺寸见下表

型号	公称通径	安装尺寸(mm)			材料
		D1	D	L	
H71Y-20	DN20	∅ 61	∅ 58	35	1Cr18Ni9Ti 或 2Cr13
H71Y-25	DN25	∅ 70	∅ 65	35	
H71Y-32	DN32	∅ 81.1	∅ 78	35	
H71Y-40	DN40	∅ 91.1	∅ 86	35	
H71Y-50	DN50	∅ 107	∅ 100	37	
H71Y-65	DN65	∅ 127	∅ 120	78	
H71Y-80	DN80	∅ 142	∅ 137	88	
H71Y-100	DN100	∅ 169	∅ 160	100	
H71Y-125	DN125	∅ 197	∅ 188	120	
H71Y-150	DN150	∅ 228	∅ 218	150	

本型号：按国家标准《阀门型号编制方法》编制。

四。安装示意图如下：

五．安装注意事项：

安装时原有两法兰面须平行，管道内不应有杂质流入止回阀内。紧固螺栓时尽量使各螺栓受力均匀。运行中，如有水垢及杂质时必须清洗，否则由于污垢致使阀瓣不能良好盖住阀座，出现渗漏现象。本产品来禁撞击。

六．订货须知

本公司热情为用户服务，来人；来函；来电均可，代办托运，如产品有质量问题，本公司负责解决，免您后顾之忧。提醒用户注意：请认准本公司生产的“中工牌”以防假冒。