30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带

产品名称	30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带30宽聚四氟乙烯生料带厂供应，耐磨损四氟生料带，液态生料带四氟带为白色聚四氟乙烯制品，因其不会被腐蚀，不会老化，因此不会因脱落而污染所接触流体。

清理擦干密封面，选择某一宽度的四氟带，撕去粘胶带保护纸，将密封带粘压在密封面外沿，两端头在某一螺栓处交叉相迭，交叉点以外各余2cm以上(注意:在平面法兰上使用，两端头必须交叉相迭。在凹槽法兰上使用，可以平行相叠，相叠2cm以上。)，合上对应密封面，均匀紧固各螺栓，两端头交叉部位也会被压至与其它部位一样的厚度，交叉处绝不会泄漏。

规格种类繁多的定型密封垫片，需手工裁割或冲制，费料费工，成本自然不菲，而密封带只要两端交叉相迭，即可构成一个某一规格的密封圈，绝无浪费;很少几种规格的密封带便可应付日常所需，省去储备各种规格定型密封垫片的昂贵费用;四氟带能充分地填充不规则密封面，可减低密封面的加工精度，并使一些因密封面锈蚀、冲刷、磨损的配件和设备起死回生;另外因其使用寿命长，维修次数，更显其经济合算。