

AK-4A标准输出压力传感器

产品名称	AK-4A标准输出压力传感器
公司名称	北京中旺新业电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

AK-4A压力传感器

AK-4A 标准输出压力传感器

· 组合结构，内置放大器，结构简单、紧凑、外形尺寸小、
· 零点调整、灵敏度调整（出厂已调好）功能，标准信号输出。
· 精度高，性能稳定可靠，量程范围广，安装使用方便。
· 连接螺纹：M20 × 1.5
（可提供用户要求的各种机械连接方式）
· 适用于各种动态、静态、一般腐蚀气体、液体的压力测量、控制。

主要技术指标

		主要技术指标
测量范围	AK-4A	0 ~ 0.2,0.5,1,2,5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100
输出信号		0 ~ 5V,0 ~ 10mA,4 ~ 20mA
基本误差		± 0.2; ± 0.3; ± 0.5
线性误差L		± 0.2; ± 0.3; ± 0.5

回程误差H	$\pm 0.2; \pm 0.3; \pm 0.5$
重复性R	$\pm 0.2; \pm 0.3; \pm 0.5$
工作温度	-10 ~ +60
温度补偿范围	室温 ~ +60
零点温度影响	± 0.3
输出温度影响	± 0.3
激励电压	12,24, $\pm 6, \pm 12$
绝缘电阻	1000
零点输出	$< 0.1V, < 0.1mA, 4 \pm 0.1mA$
安全过负荷率	120

量程(MPa)	L(mm)
0 ~ 0.2...30	97
0 ~ 40...60	106

电气连接方式

连接方式	插头座号	导线颜色
输入(电源)正端	1	红
输出信号正端	2	蓝
输出信号负端	3	白
输入(电源)负端		

若插头座号、导线颜色发生颜色变化时，请以传感器检定合格证书为准。