

南京废气处理 工业粉尘吸尘设备

产品名称	南京废气处理 工业粉尘吸尘设备
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

工业用吸尘器、移动吸尘器、除灰集尘设备工作原理是吸尘机高风机运作造成负压压力，从吸进口吸入气体，使尘箱产生一定的真空泵，尘土根据尘杯、接手、摇杆、塑料软管、主塑料吸管进到尘箱里的滤尘袋，尘土被留到滤尘袋内，过滤后的洁净的空气进到风机，进到风机空气从排气管排出，那样就可以做到烟尘垃圾分类收集过滤，洁净的空气立即对外开放排出实际效果；布袋子工业用吸尘器特性优势1、工作压力平稳:出色的运行均衡特性，机械设备精度高，运行一部分零件通过**的平衡装置、检测、校准，因此振动率不高，我们可以通过污水处理、电镀工艺解决案例应用证明，拌匀，水波纹滚动高度一致。2、超.低噪声:低噪声直接传动，出入口及通道均有侧拉式消声过滤装置，能大幅度降低运行时噪音；根据客户的，可升级成降噪运作，满足用户的*规定。3、环保节能:高压离心风机使用与宝马汽车轮鼓一样的ADC12材料，跨过了铸造铸铁陈旧加工工艺，且离心叶轮与其它构件不造成任何触碰，全无油零污染，技术含量高、环保节能、低碳环保、质量优异商品。4、应用广泛:高压离心风机并采用50/60Hz宽频电机，所依顾客不同的需求，采用不一样电压规格型号；高压离心风机分成狂风量及高压系列产品，让用户在选择时更具有协调能力。5、维护保养简易:除开离心叶轮以外，高压离心风机并没有其他动件，且离心叶轮相互连接电机，无传动齿轮和传动皮带，因而稳定性更高一些，做到基本上经久耐用，节省了大量的高效运行维护费6、具备吹吸双作用，一机两用，可以使用进风，还可以用吹风机；7、低油或全无油运行，输出空气是洁净的；8、相较于离心通风机和中压风机而言，其工作压力高出很多，通常是离心通风机的十几倍上面。