

# 勒威火前探测器 高灵敏度火情预防监测

产品名称	勒威火前探测器 高灵敏度火情预防监测
公司名称	勒威半导体技术（嘉兴）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Lovi 产地:嘉兴平湖 型号:LVFD-CP01
公司地址	浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道福善线钟南段288号智创园G2栋2-3层（注册地址）
联系电话	0573-85155690 18957301706

## 产品详情

### 勒威火前探测器 高灵敏度火情预防监测

探测器通过抽取被监测区域的空气，分析测量空气中的微粒浓度，判断是否达到设定报警阈值，一旦触发报警可进行语音提示及相关联动控制输出，并记录报警信息。此外，探测器还通过工业总线、以太网、LoRa 上传到监控系统中心。

### 性能特征

具备15级灵敏度设置、四级报警级别阈值设定、抽气强度设置、风速上下限阈值等；

具备以太网RJ45接口、工业级隔离RS485接口、LoRa无线通讯三种通讯方式可选，适用不同场合；

具备语音报警功能，同时有四路火警继电器输出进行联动控制；

具备试剂瓶侧面抽出功能，无需拆除前盖，方便检测试剂添加；

单管采样长度100米，四管总长200米，覆盖范围广；

具备4.3寸液晶触控屏，方便查看微小颗粒物浓度百分比、风速流量等关键参数，同时可查看微小颗粒物实时曲线和历史曲线，显示清晰明了；

具备事件日志记录功能，可方便查询报警时间、设备故障时间，以及设备的工作状态，可存储高达256条记录；

具备完善的故障自检功能，保障设备在各种情况下工作。

## 报警参数

双时区 15 段可编程灵敏度可单独调节，调节范围 0.002-12% obs/m；

4 级（预警、火灾 级报警、火灾 级报警、火灾 级报警）报警等级；

4 级报警等级报警阈值分为日间与夜间双时区设置，每个报警等级报警阈值单独可设；

## 探测区/取样管数

设备探测区域为单区，4 路取样管，有效保护面积 超过2000m<sup>2</sup>。

单管采样长度 100m，设备采样管长度超过 200m；

单管采样孔数量达 25 个，设备采样孔数量达 100 个；