

扬州废气处理 粉尘除尘器设备

产品名称	扬州废气处理 粉尘除尘器设备
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号(注册地址)
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

粉尘除尘设备

用以净化处理带有粉尘的气体的机器

粉尘除尘设备指的是对工业生产如冶金工业、电力工程、装饰建材、化工厂、林产、食品类、药业所形成的烟尘及烟气进行处理的机器。

粉尘除尘设备——对工业生产如冶金工业、电力工程、装饰建材、化工厂、林产、食品类、药业所形成的烟尘及烟气进行处理使排污做到环保标准。

粉尘除尘设备归类有许多种中国*常见的为袋式除尘设备，其应用效果高，除尘效果明显，维修方便。

DMC型系列产品脉冲袋式除尘器”可以解决环境污染的一种合理机器设备，主要运用于净化处理带有粉尘的气体，其具有处理量大、收入稳定、净化率高、检修任务量较小优势。本产品以12个除尘布袋为一组，关键种类有：24袋、36袋、48袋、60袋、72袋、84袋、96袋、108袋、120袋等九种

HMC系列产品单脉冲脉冲除尘器是该企业消化国内国外同行业经优化后设计方案而成中小型布袋除尘器。除尘设备选用单脉冲反吹的除灰方法，具备除灰效果明显、净化率高、解决排风量大、除尘布袋使用寿命长、检修劳动量小、运作可靠的优势。广泛运用于冶金工业、装饰建材、机械设备、化工厂、矿山开采等各类厂矿企业非纤维性工业粉尘的降尘净化处理。

本系列除尘设备一共有六个规格型号，每一种规格型号可以分为规范带灰单斗A型和打开对夹止回阀（无料仓）B型二种。它的结构主要是由过滤室、除尘布袋、净气室、料仓、卸料阀、脉冲信号反吹设备、

电气控制柜等构成，壳体均采用焊接件，检修门用耐高温密封条密封性，确保除尘设备严实不透风。

除尘设备工作原理如下所示：含尘气体由料仓（或下边开放式法兰盘）进到过滤室，较大颗粒立即掉入料仓或灰仓，含尘气体经过滤袋过滤，烟尘阻留于除尘布袋表层，清气经封袋到净气室，由离心风机排放到。当除尘布袋表层的烟尘不断增长，造成机器设备摩擦阻力上升至预设值时，时间控制器（或微差压控制器）脉冲信号，程序控制仪开始运动，依次打开脉冲电磁阀，使空气压缩根据喷管对除尘布袋开展反吹除灰，在逆向气旋的影响下，除尘布袋忽然澎涨，附在袋表中烟尘快速摆脱除尘布袋掉入料仓（或灰仓），烟尘由卸料器排出来。所有除尘布袋反吹除灰完成后，除尘设备恢复过来工作中。