

# 移动智能照明平台，剪叉升降照明灯

产品名称	移动智能照明平台，剪叉升降照明灯
公司名称	安徽泰杰照明设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	泰杰照明:自动升降10m TJ6131:4*550W 安徽合肥:自装卸装置
公司地址	合肥市新站区珍珠路8号长百科技园A座一层C01室
联系电话	13685660050 13685660050

## 产品详情

移动智能照明平台，剪叉升降照明灯，智能自升降照明灯塔

- 1、灯头采用4×550W LED光源，免维护，即开即亮.垂直升高 10米、升降杆要为可折叠式。
- 2、灯头可自动水平转动0-368度，垂直上下转动0-135度，可满足不同照明需求。  
20m处灯头正下方确保照度达200lx以上，可满足应急指挥的正常工作。
- 3、确保抗风等级不低于8级，安全有保障。
- 4、灯具收起高度2.2米以下（含皮卡车底盘高度），满足部分村庄、桥洞、地下停车库2.2米限高，避免在应急救援路上因为超高而绕路行驶，满足应急救援快速响应。
- 5、配有可视化操作面板，简单方便，集成能够启动发动机、控制灯具亮灭、发动机/市电供电切换、灯头云台转动、USB/点烟器输出、市电输出、ipad架功能，可有效的解决电源转换问题，
- 6、液压系统配有可远程操作的遥控器，可以控制灯具的自升降装卸、剪叉升降功能，遥控距离30m，满足现场边指挥边操作。
- 7、皮卡车自动装卸、同时还满足中小型货车的自动装卸，
- 8、多种运输方式（叉车、吊车、人力推行），满足应急现场环境照明各种地形挪位需求。9、该灯具还可以选配第二组照明灯、必须要留有位置和接口，可选配远程视频传输模块。10、重量 750 Kg。
- 11、要采用全自动液压系统，剪叉式升降结构。

- 12、收起尺寸1399\*1268\*1398 mm（不含行走轮）。
- 13、发电机要采购国际知名品牌4冲程风冷汽油机。
- 14、油箱容量 28L、可连续工作时间 12 h。
- 15、功率 5 KW。
- 16、标准插座输出3×10A。

本公司结合市场需要,\*新研制开发出移动智能照明平台,  
产品主要适用于电力、铁路、公安、消防、油田,石化,冶金  
等各行业、各警种,大型施工作业、抢险救援、巡防演练等大面积场所  
照明.

结构特性:

自动装卸 本产品能够同时满足皮卡和中小型货车自动装卸,避免叉车  
或吊车装卸,快捷,高效,安全,经济.

高机动 能够同时满足叉车、吊车、人力拖行等多种移位方式;整体高  
度1.4米,皮卡车装车高度2.2米以下,满足部分村庄、桥洞、地下停车  
库2.2米限高,避免超高绕路行驶,满足应急救援快速响应。

照射范围广 平台升起高度约10米,可水平旋转0-358,竖直旋转0-  
135,在此范围内任意改变照射角度,照射\*远距离可达220米.

操作简单 配有集成化可视操作面板,控制开关,控制显示屏,集成于  
同一面板上;同时配有无线遥控器,控制灯具的自升装卸、剪叉升降功  
能,遥控距离30m,满足现场指挥操作的方便性。

进口发电机组 采用进口\*\*级发电机,电启动、低噪音,高可靠,使用维护方便.