

# 应急排涝方舱，厂家直供 自装卸应急排水泵

产品名称	应急排涝方舱，厂家直供 自装卸应急排水泵
公司名称	安徽泰杰照明设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	泰杰照明:自动装卸 TJ6179:2*100W 安徽合肥:排涝水泵
公司地址	合肥市新站区珍珠路8号长百科技园A座一层C01室
联系电话	13685660050 13685660050

## 产品详情

SPW6179自动装卸水泵方舱

(主要配置参数)

配置表

序号	类别	名称	技术参数
1	自装卸模块	适用车辆	电力工程皮卡货箱
2		装卸方式	可通过与工作站一体化的电动自装卸系统，单人即可操作从货车上 无需其他辅助工具。
3		装卸机构工作电压	DC24V
4		装卸动作方式	电动
5		装卸时间	180s
5.1		支撑脚*大展开距离	2360mm
5.2		自动装卸*大高度	1000mm
6		排水模块	水泵单元
7	总功率：15kW		
8	总流量：350m3/小时或155m3/小时(可选)		
9	扬程：8.5 米或20米(可选)		
10	单泵体重量： 35kg		
11	水泵控制柜单元		柜体防护等级：IP55
12			具有过载、缺相、短路、欠压超温故障自动保护功能
13			
14			变频器品牌：施耐德
15	电缆	电缆长度：40米	

16			需配有与工作站一体化的手动或电动收放电缆装置
17			电缆对接方式：工业快速链接插头
18		水带软管	直径：DN150mm，长度：25米*2条
19			水带对接方式：金属快接头
20			需配有与工作站一体化的电动或手动收放水带装置
21		浮漂	工作站配置浮漂放置位置且配有浮漂固定装置
	发电机组部位	发电机组功率	20KW
		燃油容量	50
		燃油类型	汽油
		工作时间	6-9小时
		启动类型	电启动
		启动电瓶	70AH
22	4G启动电池电量监测	网络	系统应支持移动/电信/联通4G网络信号。
23		系统	系统应具备软件管理平台，在管理平台能够统一对设备进行管理，备电量、修改设备名称、使用单位、报警阈值等参数。
34		4G启动电池电量监测	系统应具备低电量提醒功能，当监测到设备蓄电池电量低于设定报警时，系统会将低电量信息推送至用户微信，提醒用户充电维护。
24		市电输入	配置20kW三相电源输入快接工业插头
25		移动脚轮	配置一体式可折叠减震万向轮4个
26		接地装置	要求25平方透明铜芯软线；接地棒长度80cm
27		尼龙缓冲垫片	工作站与车辆货箱接触面需配置尼龙缓冲垫片；厚度不低于1cm；缓冲垫片与工作站需采用一体化设计
28		工作站收起尺寸	1540mm*1350mm*1920mm(长宽高)
29		工作站重量	580kg

品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用(灯泡保用1年)，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。

。