

GasAlertMax XT泵吸式多气体检测仪

产品名称	GasAlertMax XT泵吸式多气体检测仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:加拿大BW 型号:XT-XWHM-Y-CN 产地:墨西哥
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

GasAlertMax XT泵吸式多气体检测仪走得更远，并以这种到履约状态的智能、简单、经济的方式保存。

GasAlertMax XT II 灵巧、简便、经济实惠，便于合规。工作人员倍感安全、事故将降到*低限度，每个人的工作效率都将提高。持续经营和工作效率的提高可大大节约开支。

GasAlertMax XT泵吸式多气体检测仪 SmartSample 泵简化操作。

GasAlertMax XT II 能够可靠地监测多达四种有害气体，同时将直观的单按钮界面操作与坚固耐用的电动泵相结合，可以进行智能、远程采样，非常适用于受限空间。GasAlertMax XT II 与 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。

GasAlertMax XT泵吸式多气体检测仪技术参数：

尺寸：5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

重量：11.5 盎司 / 328 克

温度：-4 至122oF / -20 至50oC

湿度：10% 至-**** 相对湿度（非冷凝）

报警：- 视觉、振动、声音(95dB)

- 低限、高限、STEL、TWA、OL（超限）、电量不足、

泵测试：视听警报在检测仪启动时激活，
视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报

电池的标准使用寿命：在32°F / 0°C 下，13 小时

在-4°F / -20°C 下，8 小时

6 小时即可充满电

泵吸：至多可从75 英尺/ 23 米处提取样本

用户选项：置信蜂鸣音 保险（传感器）锁 锁定警报

安全显示模式 校准红外锁 选择位置

强制粘连测试 过期时强制冲击测试 过期时强制校准

传感器配置 检测仪标识 低限警报确认

语言选项（五种）设置自定义启动消息 提示间隔

数据记录间隔

等级入侵性保护：IP66/67

EMI/RFI：符合EMC 规范2004/108/EC

认证与许可 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

IECEx: Ga Ex ia IIC T4

ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4

Br Ex ia IIC T4

担保 保修1 年（包括所有传感器）