

# 菽繁VCI气相多金属防锈纸适用于汽配、机械、电子器件免费取样

产品名称	菽繁VCI气相多金属防锈纸适用于汽配、机械、电子器件免费取样
公司名称	上海菽繁防锈包装材料有限公司
价格	2.10/平方米
规格参数	品牌:菽繁防锈 防锈周期:二十四个月起
公司地址	上海市松江区车墩镇联营路615号27幢
联系电话	021-34511223 18964324246

## 产品详情

免费取样测试 一个电话 我们将为您量身定制防锈方案  
对于不规则表面的防锈，VCI更具优势：

VCI分子飘散至所有的表面，包括凹陷、孔洞和缝隙，只要气体分子能到达之处均能够形成保护层。无论表面形状多么复杂，VCI气相防锈方法均能轻易解决。而用其他防锈措施不但很难到达复杂的表面，后续的清除很困难且代昂。用VCI气相防护，打开包装后崭新的产品即刻可以使用或进入下一个工序了。

使用说明：使用者或工作人员一定要戴手套。工件包装前确保没有生锈或异物。尽快包装完工件。

包装须为密闭式包装，才能达到防锈的真正功效。

防锈纸和工件之距离不可超过30公分以上，距离工件愈近，防锈效果越明显！

一般来说，1平方英尺的防锈纸面积可保护1-3

平方英尺的金属表面。并且至少使用一平方英尺的防锈纸来保护每立方英尺的空隙空间。

防锈效果依据防锈包装材料和使用方法而决定。

完成包装的工件可被打开并再次密封而不会影响防锈效果，但在检查时须戴手套。

严禁工作人员用手直接接触工件。

未使用或使用后剩余之防锈纸及防锈袋应密封存放于凉爽和干燥的场所，避免阳光直射。

防锈纸及防锈袋的颜色会有些色度的差异，但此差异并不会影响它的防锈效果。

要有良好的防锈效果，建议在使用之前先测试VCI产品是否适用于要包装的工件。