

轮毂连杆切削液冲压油清洗剂 刹车片脱蜡除锈清洗液

产品名称	轮毂连杆切削液冲压油清洗剂 刹车片脱蜡除锈清洗液
公司名称	江西能亮新材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	特点:强力除油 不腐蚀工件 适用材质:金属 五金 铝材 不锈钢 特色服务:免费定制 免费送样 技术支持
公司地址	江西省宜春市樟树市盐化工基地鄱阳路5号
联系电话	13923709789

产品详情

金属清洗剂用途：广泛用于清洗黑色金属、不锈钢、铜、铝、镁、锌及其合金等有色金属零件表面、机械设备、机电产品、五金工具、轴承、金属加工等残留的机油、研磨油、切削液、抛光膏、防锈油、灰尘等污染物清洗，也适宜电镀和喷漆的油污清洗。

金属清洗剂主要性能：1.易溶于水低泡，能迅速溶解清除附着于金属表面的各种污垢和杂质，使用方便。

2.清洗时无再沉积现象。

3.清洗过程对金属表面无腐蚀、无损伤，清洗后金属表面洁净、光亮，具有短期防锈功能。

4.使用过程安全可靠，不污染环境，对人体无害；

金属清洗剂主要技术指标：

产品型号 L313金属清洗剂

外观(原液) 浅黄色液体粘度 0.98PH值

8.0 ~ 10.0 (5%浓度) 山东凯迪牌KD-L313金属清洗剂使用方法

1.清洗方法可采用喷淋、浸泡、超声波清洗、手工擦拭、振动清洗等。2.使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，为得到清洗效果，一般是将原液与水配制成浓度为5~10%的清洗液，加温至50~80℃ 喷淋清洗或超声波清洗3~10分钟，手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些。