

维卡软化点测试仪

产品名称	维卡软化点测试仪
公司名称	扬州立拓试验设备有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	
公司地址	扬州市江都区大桥镇
联系电话	13773462792

产品详情

LT-909型维卡软化点测试仪适用于测试塑料及高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度，作为控制质量和鉴定新品种热性能的一个指标，由百分表测量形变，温控仪设定升温速度，试样架自动升降，一次可试验三个试样。操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高。符合GB/T 1633《热塑性塑料软化温度（VST）的测定》、GB/T1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、GB 8802《硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件维卡软化温度测定方法》以及ISO75、ISO306、ISO2507等标准要求。

二. 维卡软化点测试仪技术参数：1. 温度范围：室温-300 2. 升温速度：12 ± 1 /6min
5 ± 0.5 /6min 3. 温度误差：± 1 4. 变形测量范围：0-1mm 5.
变形测量误差：0.01mm 6. 加热介质：甲基硅油 7. 加热功率：4Kw 8.
冷却方式：150 以上自然冷却；150 以下水冷或自然冷却 9. 电源：AC220V ± 10% 20A
50Hz 10.外型尺寸：720mm × 700mm × 1380mm 11.重量：约180Kg。