

派瑞林敷膜冷阱，冷阱（锅式和棒式）

产品名称	派瑞林敷膜冷阱，冷阱（锅式和棒式）
公司名称	北京天地精仪公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京顺义开发区
联系电话	010-60553743 15810053177

产品详情

天寒系列-100度冷阱是一种小型超低温冷冻设备,适用于Parylene真空涂覆冷阱,生化石油实验,低温溶液,气体扑集,药品冻干等多种用途.冷阱尺寸,制冷方式可以根据用户需要单独定制.

型号：TH-100-15-B

冷阱温度：-100度

冷阱形式及尺寸：棒形：直径63mm、长380mm

外型尺寸（mm）高X宽X深：650X460X550

适用环境温度范围：10-30度

降温时间：30分钟

噪音（分贝）：52

功 率：800W

电 流：6A

外壳材料：冷轧钢板喷塑

冷阱材料：不锈钢

型号：TH-95-15-G

冷阱温度：-95度

冷阱形式：锅形

锅体尺寸：直径190mm、长270mm

外型尺寸（mm）高X宽X深：420X560X710

适用环境温度：10-30度

降温时间：60分钟

噪音（dB）：52

功率：800W

电流：6A

外壳材料：冷轧钢板喷塑

冷阱材料：不锈钢

型号：TH-120-15-G

冷阱温度：-120度

冷阱形式：锅形

锅体尺寸: 直径190mm、长270mm

外型尺寸（mm）高X宽X深：420X560X710

适用环境温度：10-30度

降温时间：60分钟

噪音（分贝）：52

功率：800W

电流：6A

外壳材料：冷轧钢板喷塑

冷阱材料：不锈钢

