

高柔性电缆|拖链电缆|TRVV|TRVVP|聚氨酯

产品名称	高柔性电缆 拖链电缆 TRVV TRVVP 聚氨酯
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	5.60/米
规格参数	品牌:埃因线缆 屏蔽:可选 线芯材质:裸铜线
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

高柔性电缆|拖链电缆|TRVV|TRVVP|聚氨酯

伺服电缆在一根电缆中有3种类型：用于伺服电动机的电源、信号和控制。以便能在远、近距离中准确移动。伺服系统要求高伸缩循环周期电缆，还包含不同标号的内芯。电源内芯驱动马达，控制内芯指导设定的运动。伺服电动机经常要在电磁干扰屏蔽(EMI)的环境下运行，避免对控制和反馈信号的扰动。PVC外护套0.6/1KV电压等级的拖链系统用电机连接线。特点：较好的机械性能和柔性；

持久性:PVC外护套耐油；导体:多股精绞成束超细99%无氧裸铜丝导体；绝缘:特殊PVC混合料绝缘；包裹:纺织纤维织物包裹或铝箔，线芯根据要求可对绞；成缆:双绞、小节距；屏蔽:镀锡铜丝屏蔽,屏蔽层覆盖率80%；

本产品可保证在无外力移动状态下弯曲使用600万次不断芯；使用温度范围：

固定安装：-30度至90度;移动安装：-15度至105度较小弯曲半径：固定安装：5*电缆外径;移动安装：当行程小于10米时，弯曲半径为7.5*d;当行程大于等于10米时，弯曲半径为10*d