

# 西门子XB116非管理型IE交换机

产品名称	西门子XB116非管理型IE交换机
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

机械编码插针 机械编码插座 扩展接口 电源 输入 输出 RUN/STOP 指示灯 滑片 PE 端子，用于接地 EIB/KNX 状态显示 LED EIB 总线接口 编程按钮 LThe LOGO!TDE带有比LOGO！自带显示屏更宽的显示屏。它具备四个可编程的光标链、四个可编程的功能键、一个ESC键和一个ENTER键。您可使用以太网电缆从LOGO!TDE右侧的以太网接口连接至LOGO！主机模块的以太网接口。为 M4 螺栓钻孔，锁紧扭矩 0.8 ~ 1.2 Nm 1) LOGO! 0BA6 基本型 2) LOGO! 扩展模块，DM 8...，AM... 3) LOGO! 扩展模块，DM 16... 电源 输入 输出 FE端子，用于接地 RJ45接口，用于连接到以太网（10/100 Mbit/s）以太网通讯状态LED 微型SD卡槽 LCD 控制面板 扩展接口 机械编码插座 标准DIN导轨 4 1 5 6 机械编码插针 机械编码插座 扩展接口 电源 输入 输出 RUN/STOP 指示灯 滑片 PE 端子，用于接地 EIB/KNX 状态显示 LED EIB 总线接口 编程按钮 LOGO! 扩展模块（如 DM16 24R） LOGO! 扩展模块（如 DM8 230R） LOGO! AM 2 LOGO! AM 2 AQ LOGO! CM EIB/KNX LOGO! 8.3 基本型 LOGO! 8.3 底部图 所有扩展模块侧视图 机械编码插针 机械编码插座 扩展接口 LOGO! TDE 的结构 LOGO! 墙面安装的钻孔样图 在墙面上安装 LOGO! 前，请参考下图进行钻孔。 主机模块左视图 主机模块右视图 LOGO! 扩展模块的结构 2 1 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 10 1 2