

# 国标线+国标单芯线+国标RV线+多股单芯软线RV2.5平方

产品名称	国标线+国标单芯线+国标RV线+多股单芯软线RV2.5平方
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	.20/米
规格参数	品牌:埃因线缆 芯数:可选 线芯材质:裸铜线
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

### 国标线+国标单芯线+国标RV线+多股单芯软线RV2.5平方

上海埃因电线电缆有限公司是专业生产特种电缆和常规电线电缆的专业厂家。

主要产品有：拖链电缆，柔性电缆，机器人电缆，光伏电缆，电梯随行控制电缆，起重机电缆，行车电缆，屏蔽电缆，CE电缆，UL电缆，单芯线，国标CCC电缆，同轴电缆，耐油电缆，伺服电缆，编码器电缆，变频电缆，控制电缆，耐火电缆，低烟无卤电缆和计算机电缆等品种。

#### 应用范围：

连接可移动装配线及连接到有往返弯曲运动的设备中，可作为通讯设备和电子传输设备如:电气控制柜，配电箱，电话交换机等场合。鉴于单层绝缘结构，本电缆不能用做外部设备的电源连接线（不作为拖链电缆使用）。

#### 产品特性：

绝缘机械性能好，性能优异，颜色鲜明。性能佳，使用更安全。

#### 电缆结构：

裸铜丝绞合导体，按照和DIN VDE 0295第3类，BS6360第3类，HD383,IEC60228第3类标准和idtGB/T3956.5.

绝缘：聚氯乙烯绝缘

使用温度范围：-5度~70度

定制-30度~70度

额定电压：小于0.5mm：300/300V

0.5mm~1.5mm：300V/500V

大于等于1.5mm: 450V/750V

测试电压：1500V 2000V 2500V

较小绝缘阻抗：10MOHM\*1KM

型号

规格

导体结构

绝缘外径mm

下限

上限

RV

0.5

33

0.14

2.1

~

2.3

0.75

49

2.4

2.5

1

35

0.19

2.5

2.7

1.5

53

3.0

3.4

2

70

3.5

3.7

2.5

89

3.7

4.1

4

81

0.25

4.3

4.8

6

79

0.31

5.0

5.3

10

80

0.4

6.0

6.8

16

127

7.6

8.1

25

199

9.4

10.2

35

278

10.6

11.7

50

396

12.7

13.9

70

558

14.5

16.0

95

756

16.8

18.2

120

955

18.5

20.2

150

764

0.5

20.8

22.5

185

945

23.1

24.9

240

1216

26.0

28.4