

RVV9芯*0.75平方，多种规格可定做

产品名称	RVV9芯*0.75平方，多种规格可定做
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	2.40/米
规格参数	品牌:埃因线缆 芯数:可选 线芯材质:裸铜线
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

RVV9芯*0.75平方，多种规格可定做

应用范围：

连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内，特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5平方毫米及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计，它还尤其适用于电梯井道的安装及固定敷设。（不作为电梯随行电缆使用）

产品特性：

由于聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，有一定的电绝缘性能。产品性能佳，使用安全。

电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS5标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：0.75平方毫米黄色（或白色）数字号码编号。3芯以上带有黄绿接地线

内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲

护套：混合70度PVC护套，黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

应用标准：JB8734.4-1998 GB5023.5-1997

详细参数：

较小弯曲半径：

移动安装：15*电缆外径

固定安装：6*电缆外径

使用温度范围：

移动安装：-10度至70度

固定安装：-30度至70度

工作电压：300/500V

测定电压：2000V

型号	规格	导体根数	结构	密度公斤/K M	近似外径		
RVV	0.75*2C	49	0.14	48	6.2	0.75*3C	62