

苏州格兰富屏蔽泵UPS 20-60 N 150

产品名称	苏州格兰富屏蔽泵UPS 20-60 N 150
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:UPS 20-60 N 150 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

UPS 20-60 N 150 产品号码: 96913106 泵是罐式转子类型, 例如泵和电机形成一个不带有轴封, 只带有两个用于密封的垫圈的集成装置。轴承被输送液体润滑了。该泵可以有以下几点特征: * 陶瓷轴和径向轴承。 * 石墨轴向轴承。 * 不锈钢转子筒和垫板。 * 耐腐蚀叶轮, Composite。 * Stainless steel泵壳。该电机是一台1相电机。无需额外的电机保护装置。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: 2 .. 110 ° C 运行时的液体温度: 60 ° C 密度: 983.2 kg/m 技术: 额定流量: 2.03 m/h 额定扬程: 3.473 米 TF等级: 110 Approvals: CE,VDE,EAC,WEEE 材料: 泵壳: Stainless steel Pump housing: EN 1.4308 叶轮: Composite PES+30% GF 安装: 环境温度范围: 0 .. 40 ° C 大致大可达80摄氏度的液体: 40 ° C 大运行压力: 10 巴 接口型号: G Size of connection: 1 1/4 inch Pressure rating for pipe connection: PN 10 Port-to-port length: 150 毫米

电气数据: 当速度1时的输入功率: 50 瓦 当速度2时的输入功率: 60 瓦 大输入功率: 70 瓦 电源频率: 50 Hz Rated voltage: 1 x 230 V 速度1时的电流: 0.22 安 速度2时的电流: 0.27 安 3速时的电流: 0.3 安 电容器大小 - 运行: 2.5 F 封装等级 (IEC 34-5) : IP44 Insulation class (IEC 85): F Built-in motor protection: NONE 其他: Terminal box position: 9H Net weight: 2.66 千克 Gross weight: 2.8 千克 运输体积: 0.004 m3 Custom tariff no.: 84137099.90