

万濠增强型VMS-2515F影像测量仪 常州万濠2.5次元VMS-2515H

产品名称	万濠增强型VMS-2515F影像测量仪 常州万濠2.5次元VMS-2515H
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	29800.00/套
规格参数	品牌:万濠Rational 型号:VMS-2515F 产地:中国
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

万濠增强型VMS-2515F影像测量仪 常州万濠2.5次元VMS-2515H

万濠增强型VMS-2515F影像测量仪 常州万濠2.5次元VMS-2515H

品牌：万濠Rational

型号：VMS-2515F

产地：中国

万濠增强型VMS-2515F影像测量仪是一款精度高、稳定性强、操作简单的全自动影像测量仪。它采用卓越的光学技术，搭载万濠2.5次元VMS-2515H软件使得测量结果更加准确和可靠。同时，该仪器的强大的数据处理能力和多种测量模式可适应各种复杂测量需求。

该设备是万濠Rational公司旗下的一款高性价比平台式影像测量仪。其在制造质量和可靠性方面经过了严格的验证和测试，因此具有出色的性能和可靠性。

该设备的价格为29800元/套，是同类设备中的**之选。其具有的特点包括：

高精度：测量精度可达到0.001mm 稳定性强：采用激光稳定技术，保证测量精度稳定性
多功能：支持自动对焦，自动测量等多种功能，可满足多种测量需求 高效性：测量速度快，操作简单

总之，万濠增强型VMS-2515F影像测量仪是一款性能优越、价格实惠的影像测量系统，特别适合各种精

密测量应用领域。如果您需要高精度、高效率的测量解决方案，不妨考虑这款仪器。

VMS-2515F影像测量仪

仪器用途

VMS-2515F影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。

仪器特点

VMS-2515F影像测量仪采用彩色CCD摄像机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统；

VMS-2515F影像仪二坐标工作台、光栅尺与USB-305光栅尺采集和组成数字测量及数据处理系统；

VMS-2515F影像仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；

VMS-2515F影像仪备有RS232接口，与计算机连接后，采用专门测量软件QMS3D-M可对测绘图形进行处理及输出。

规格参数

		规格
仪器型号		VMS-2515F
工 作 台	金属台尺寸(mm)	450*280
	玻璃台尺寸(mm)	306*196
	运动行程(mm)	250*150
仪器重量(kg)		120
外形尺寸(mm)		760*600*900
Z轴升降行程		200mm(特殊定制达300mm或400mm)
X、Y、Z数显解析度		0.5 μm
工作距离(mm)		92
X、Y坐标示值误差		(2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm)
影 像 系 统	摄像机	1/2" 彩色CCD摄像机
	变倍镜头倍率	0.7X—4.5X
	物方视场(mm)	11.1-1.7
	视频倍率	20—128X (22" 显示器,分辨率1600*900)
光源系统		表面光源与透射光源均用LED,亮度可调