

美澳软膜天花 北京 美澳

产品名称	美澳软膜天花 北京 美澳
公司名称	北京明华美澳装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:北京 品牌:美澳 规格:1.5、3.1 (m)
公司地址	北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号3号楼一层963室
联系电话	86 010 67916612 13901124411

产品详情

产地	北京	品牌	美澳
规格	1.5、3.1 (m)	材料	软膜、龙骨、扣边
功能	防火		

美澳软膜天花需配合专用的铝合金龙骨方能安装成型，硬性的铝合金龙骨适合各种简易复杂造型：1、所有龙骨都可直接安装在墙壁、方管和钢结构上，安装十分方便。2、安装完成后，天花边角的能见度只有4mm宽。3、软膜可视施工现场任意降低或提升房子天花的高度，也可做斜位或高低级。4、龙骨可作任何平面和立体造型，如穹状、半圆形、多边形、小拱形、喇叭形等。5、软膜天花并不附属在固有的屋顶上，而是屋顶形成一个夹层，在此空间内可以安装消防管道、空调管、电源线管等设备，亦可加装检修口。6、它对周边所有的结构均能适合，创意无限。

防水功能；一般发生于传统天花上的漏水意外，往往导致用户非常狼狈，又因为未能及时阻止漏水，以致室内装饰和家具受损，甚至影响到下层住房。而美澳柔性天花是用经过特殊处理的聚氯乙烯材质制成，能承托200公斤以上的污水，而不会渗漏和损坏，所以当遇到漏水情况时，我们可以帮用户争取到维修管道的的时间，而不至于损害装饰和家具，当我们将软膜上的污水引出，并清洁完毕后，美澳软膜仍完好如新。美澳柔性天花表面经过防雾化处理，不会因为环境潮湿而产生凝结水。丰富的色彩：美澳柔性天花有六种系列：光面，缎光面，透光面，基本膜，绒面，金属面和冲孔面。有上百种色彩可供选择，适合各种场合的要求。突破了传统天花的局限性。无限的创造力：由于美澳柔性天花是一种软膜材料，根据龙骨的弯曲形状来确定天花的整体形状，所以造型随意，多样，让设计师具有更广阔的创意空间，是天花的一种革命。施工配合措施：软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。

- 1.软膜天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。
- 2.软膜天花底部处理符合易彩软膜天花安装条件，如龙骨骨架的安装等等；做到清洁干净。
- 3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架，布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮，安装软膜前如发现有不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更好的效果。
- 4.空调、消防管道等必须预先布置安装，调试好无问题。风口、喷淋头、烟感器等安装完毕，应符合我方要求。
- 5.软膜软膜天花安装完工后，如油漆工需修复石膏板天花应不要触碰软膜天花。

立体异型软膜天花的安装步骤：步骤一：1.根据图纸设计要求，在需要安装软膜天花的水平高度位置四周固定一圈支撑龙骨(可以是木方或方钢管)。(详见施工设计图).附注:有些地方面积比较大时要求分块安装,以达到良好效果.这样就需要中间位置加一根木方条子。这是根据实际情况再实际处理.2.当所有需要木方条子固定好之后，然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金龙骨。(详见施工设计图)步骤二：1.当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后，再安装软膜。先把软膜打开用专用的加热风炮充分加热均匀，然后用专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上，最后把四周多出的软膜修剪完整即可。(见详见施工设计图)2.安装完毕后，用干净毛巾把软膜天花清洁干净。

软膜天花的安装细则：1.先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。2.现场条件许可方可进场施工，首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨，注意角位一定要直角平整光滑，驳接要平、密。3.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。4.烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打磨光滑，并注意水平高度，太低就容易凸现底架的痕迹。5.安装天花之前，认真检查龙骨接头是否牢固和光滑，喷淋头要粘上白胶带，风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固定，同时注意两边尺寸，注意焊接缝要直最后做角位,注意要平整光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。6.开灯孔：在灯孔的位置上做好记号，把pvc灯圈小心准确地粘在软膜的底面，待牢固后把多出的天花去除即可。7.开风口、光管盘口：找到风口光管盘口的位置，跟做四周一样，把软膜安装到铝合金龙骨上，注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。8.最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。

安全文明措施：软膜天花的安装要具有专业的技术人员和使用专用的设备、工具、。技术人员在遵守工地各项安全规定外结合本公司的施工特点还应注意几点：1.工人穿戴整齐、干净利索，利于软膜安装。2.工人要工作鞋，注意工作安全。3.专用设备风炮应做到煤气的使用安全。4.施工场地应清理干净不留任何易燃物品。

软膜天花是一种时尚、前卫的天花产品，是现代材料与技术的结晶。富含一些其他天花材料不可替代的功能，能满足现代人对生活高质量、高品位的要求。历经市场检验，功能已日臻完善。它彻底突破了传统天花造型，颜色和小块拼装的局限性，已被广泛应用到娱乐场所、会所、体育场馆、办公室、医院、学校、大型卖场、家居、音乐厅和会堂等，正逐步成为室内装饰的首选天花产品。

软膜天花由软膜、软膜扣边、龙骨三部分组成。

1、软膜采用特殊聚氯乙烯材料制成，0.15-0.20厚，其防火级别为b1级。软膜为现场度身定做产品。有十二种类型，详细资料请参阅《软膜天花标准色板》。

透光膜：本品呈乳白色、半透明。在封闭的空间内透光率75%。能产生完美、独特的灯光装饰效果。

光面膜：有很强的光感，能产生类似镜面的反射效果。

缎面膜：光感次于光面膜，整体效果纯净、高档。

哑光面：光感次于缎面膜，视觉效果柔和。

金属面膜：具有强烈的金属质感，并能产生金属光感，具有很强的观赏效果。

压纹膜：软膜表面有凹凸花纹，古朴、典雅。

印花膜：软膜表面印有花纹图案，采用先进的印刷技术，立体感极强、精美。

喷绘膜：根据设计所定的图案可在软膜上喷绘图案。效果清晰。

鲸皮膜：表面呈绒毛状，整体效果高档、华丽，有优异的吸音性能。

孔状膜：根据工程要求可作出10mm以下的小孔，有更好的吸音功能，可营造一种特殊的室内装饰效果。

2、软膜扣边采用半硬聚氯乙烯挤压成形。其防火级别为b1级。被焊接在软膜的四周边缘，用于连接软膜和龙骨。

3、龙骨采用铝合金挤压成形，其防火级别为a级，是用来连接墙体与软膜的，可以安装在各种墙体上。有四种型号：扁码、f码、纵双码、横双码。

由于软膜天花是一种膜结构，软膜根据龙骨的弯曲形状来确定天花的造型。造型随意多样，可做大块、小块、方形、矩形、圆形、圆柱形、椎柱型、弧形、扇形、波浪形、交叉波浪等平面、球面、立体的造型。还可做各种立体图标、悬空装饰图、墙面等。大面积使用更能体现软膜天花色彩、造型极其丰富的装饰性。能满足各种场合、各种风格、各种设计理念的需要，是天花的一种革命。会使设计师具有更广阔的创意空间。