

3*150平方起升设备受料机吊具电缆

产品名称	3*150平方起升设备受料机吊具电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	450.00/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海 材料:聚氨酯
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

技术参数:

电压:0.6/1kv

测试电压:3500V/5min(AC)

较小弯曲半径:

固定敷设5x电缆外径

移动安装10x电缆外径

温度范围:

固敷温度:-25~80

移动温度:-15~80

耐油性:很好

耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等

耐候性:耐UV日光老化性能

电缆特性:

主要适用于空间较小的移动场合，电缆在移动过程中需整体承受一定的拉力以保证电缆运行无干涉。集

成在电缆中的加强元件能适应拉伸载荷，高加速度和运行。如消防车，高空作业车，悬挖机械等。

抗拉吊具电织采用了特殊结构:

- 1.中心抗拉加强原件 芳纶或者是高强度等同纤维材料，
- 2.导体符合ved0295 6类软铜导体，
- 3.绝缘采用了高强度弹性体，
- 4.加强层使用的是抗扭转加强抗拉杜邦材料，外护套耐磨;抗拉。

适用于起升设备受料机的馈电统，特别使用在有很高机械应力的垂直罐笼场合，电缆卷盘。主要用于港口码头设备的拖令系统，吊装机械。采用缆筐收储电缆，电缆垂直运动的场合，可在潮湿，海边等苛刻的工况条件下使用。用于易磨损有较高机械应力的卷筒升降机械、传输和传送带系统中无论是收线、放线或是牵引不仅作为缆索，吊具电缆和牵引电缆还可用于动力拖链系统中的拖曳电缆可安装在干燥或潮湿的室内室外以及工业环境下广泛应用于建筑施工垂直升降机，斗轮机卷筒卷盘、港口门座式起重机，抓斗装(卸)船机，集装箱起重機。大型龙门吊式起重机塔式起重机等重型机械设备的链接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。