高度片碱、火碱、 氢氧化钠

产品名称	高度片碱、火碱、 氢氧化钠
公司名称	北京圣太轩辕化工有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	用途级别:工业级 含量(工业级)≥:96.0% 总碱量(以NaOH计):98.0-100.5
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4912房间
联系电话	010-58422229 13366166537

产品详情

用途级别	工业级	含量(工业级)≥	96.0%
总碱量(以NaOH计)	98.0-100.5	形状	片状
工艺	隔膜法	生产厂家/产地	天津化工
质量等级	优等品	规格型号(工业级)	IL-DT- Ⅰ
颜色/外观	白色	执行质量标准	GB/T11212-03

产品英文名 caustic soda;sodium hydrate;sodium hydroxide
产品别名氢氧化;苛性碱;火碱;苛性钠;烧碱;苛性碱;固碱 分子式 naoh 产品用途
基本化工原料;广泛用于化工, 冶金, 造纸, 石油, 纺织以及日用化工等部门 cas号 1310-73-2 毒性防护 具有极强腐蚀性，其溶液或粉尘溅到皮肤上，尤其是溅到粘膜，可产生软痂，并能渗入深层组织。灼伤后留有瘢痕。溅入眼内，不仅损伤角膜，而且可使眼睛深部组织损伤。如不慎溅到皮肤上立即用清水冲洗10min；如溅入眼内，应立即用清水或生理盐水冲洗15min，然后再点入2%奴佛卡因。严重者速送医院治疗。空气中烧碱粉尘最高容许浓度为0.5mg/m3。 操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长统胶靴等劳保用品。应涂以中性和疏水软膏于皮肤上。生产车间应通风良好。
包装储运 工业用固体烧碱应用铁桶或其他密闭器包装，桶壁厚度0.5mm以上，耐压0.5pa以上，桶盖必须密封牢固，每桶净重200kg，片碱25kg。包装上应有明显的“ 腐蚀性物品 ”标志。 食用液体烧碱用槽车或贮槽装运时，使用两次后必须清洗干净。不允许使用装运过水银电解法制得的液体烧碱的槽车或贮槽、桶装运食用液体烧碱。允许使用符合食品包装标准要求的塑料桶、贮槽装运食用液体烧碱或片碱。包装上应有明显的“ 食品添加剂 ”字样及“ 腐蚀性物品 ”标志。 属一级无机碱性腐蚀物品，危规编号：95001。应贮存在通风、干燥的库房或货棚内。包装容器要完整、密封。不得与易燃物和酸类共贮混运。运输过程中要注意防潮、防雨。如发现包装容器发生锈蚀、破裂、孔洞、溶化淌水等现象时，应立即更换包装或及早发货使用，容器破损可用锡焊修补。
失火时，可用水、砂土和各种灭火器扑救，但消防人员应注意水中溶入烧碱后的腐蚀性。

注;本公司不做外贸