

DH2F模具钢力学性能

产品名称	DH2F模具钢力学性能
公司名称	东莞市天正模具钢材有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:东莞天正模具钢材有限公司 型号:DH2F 产地:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇凤凰岗凤清路38号
联系电话	13192036165 13192036165

产品详情

DH2F热作模具钢简介：

DH2F是日本大同制钢牌号，是一种高性能预硬态热作模具钢。

DH2F模具钢圆棒厂家：

模具钢钢号/牌号	DH2F进口热作模具钢
模具钢厂家/标准	大同制钢
模具钢原产地	日本

DH2F模具钢圆钢化学元素百分比%：

DH2F模具钢钢板	C	Si	Mn	P	S		
DH2F模具钢薄板	0.32-0.42	1.50	1.50	0.03	0.03		

DH2F模具钢钢棒性能：

DH2F模具钢材质具有优良的高温强度和耐磨性。

DH2F模具钢材料出厂时已淬硬至37-41HRC，无需热处理，而且具有良好的切削性，易加工性良好

DH2F模具钢钢材进行表面处理可进一步提高耐磨性和耐腐蚀性。

DH2F模具钢钢板用途及硬度使用规范：

DH2F模具钢板材适用于形状复杂、精密之模具及零部件；

DH2F模具钢模块适用于铝、锌压铸模，铝热挤压模、压铸模部件（如压室冲头、卸料板、浇口套）；

DH2F模具钢圆钢适用于高硬塑胶模具（如手机外壳模具、汽车车灯模具等）；

DH2F模具钢圆棒适用于冲压模、机械部件等。

DH2F模具钢材料供货状态和出厂硬度：

DH2F模具钢钢棒/钢板/圆钢/圆棒/钢材/材质/材料/模块的供货状态均为预硬态；出厂硬度约为：37-41HRC。