

# 新国特钢TA14钛棒支持光谱检测有材质单现货可零割当天发货

产品名称	新国特钢TA14钛棒支持光谱检测有材质单现货可零割当天发货
公司名称	江苏新国金属有限公司
价格	100.00/Kg
规格参数	货物销售类型:现货 配送服务:可配送到厂 质量等级:国标 国军标 航标等
公司地址	无锡市新吴区南方不锈钢交易中心9-119二楼203室
联系电话	0510-85959889 13382299338

## 产品详情

较低的热导率导致在热B寸会沿铸锭和坯料断面产生较大温差，产生很大的热应，严重时  
会形成裂纹，故必须限制加热速度，合理选择变温度、变形速度、变形率、变形设备 3、  
采用耐高温涂层或耐高温绝缘垫片对碱洗框进行绝缘处理。如采用不锈钢碱洗框可垫上陶  
瓷条或陶瓷片，使钛材与钢框架隔开，这样也可避免着火。

钛棒生产厂家为防止和减少钛合金棒碱洗时着火，可采取如下措施：加热到p温度，可显  
著提高塑性并降低变形抗力，然而 区变形不于获得良好使用性能的组织 此时所使用的  
包套材料应具有较好的热塑性，不与放材形成全金，热挤后易剥离、来源方便，成本低  
廉 其过程包括：准备包套空腔，并将空腔尺寸按所需最终制品尺寸加挤压系数确定；装  
套，把粉末装入空腔并经振动摇实；包套的抽空、排气和密封；在一定的温度和挤压比下  
进行挤压；剥离包套 1、选用合格的碱洗液成分；使用较多的是低碳钢或不锈钢薄板 在T  
钛合金棒碱洗过程中，碱液不断被工件带走或蒸发，因此需要补充碱液，适时进行调整，  
使碱液成分保持相对稳定。碱洗时，不溶性的氧化皮渣沉淀在槽底，影响着槽体良好的导  
热性能，并且由于沉淀造成的缝隙，使得钢槽极易发生电化学腐蚀，大大缩短了其使用寿  
命。因此，对沉渣要及时清理。采用一个活动槽底收集渣子是常采取的办法。在需要消除  
沉积物时，只需将活动槽底吊走即可。此时，先项制好包套，将粉末或压坯都要装在包  
套内，经过预抽并密封后，将它置于挤压机中，进行热挤压 化工仍是用钛第大用户，用  
钛量占全国用钛总量的43.6%；航天是第二大用户，用钛量占17.2%。按照国外通行的钛产  
量为钢产量的万分之一的比例来计算，我国钛板厂家钛和钛合金产品的年产量应达到2万  
~3万吨，而目前仅不足1万吨，并且基本以棒料为主，大都用于弹簧钢、滚珠钢等领域，  
钛和钛合金板带等产品仍然依靠进口。钛棒及钛合金加热易吸氢，给某些类型钛合金材

的加工造成困难使用较多的是低碳钢或不锈钢薄板