

# 新国特钢TA11钛棒支持光谱检测有材质单现货可零割当天发货

产品名称	新国特钢TA11钛棒支持光谱检测有材质单现货可零割当天发货
公司名称	江苏新国金属有限公司
价格	100.00/Kg
规格参数	货物销售类型:现货 配送服务:可配送到厂 质量等级:国标 国军标 航标等
公司地址	无锡市新吴区南方不锈钢交易中心9-119二楼203室
联系电话	0510-85959889 13382299338

## 产品详情

烧结后，制备的烧结坯经热挤压(对于Ti—32Mo合金，温度1000-1100 )对于活性金属钛及钛合金粉，为防止产品氧化，常采用包套热挤法 1、选用合格的碱洗液成分； 3、采用耐高温涂层或耐高温绝缘垫片对碱洗框进行绝缘处理。如采用不锈钢碱洗框可垫上陶瓷条或陶瓷片，使钛材与钢框架隔开，这样也可避免着火。

钛合金的冷变形能力低挤乐比对钛材性能的影响 钛棒及钛合金的导热性差 在T钛合金棒碱洗过程中，碱液不断被工件带走或蒸发，因此需要补充碱液，适时进行调整，使碱液成分保持相对稳定。碱洗时，不溶性的氧化皮渣沉淀在槽底，影响着槽体良好的导热性能，并且由于沉淀造成的缝隙，使得钢槽极易发生电化学腐蚀，大大缩短了其使用寿命。因此，对沉渣要及时清理。采用一个活动槽底收集渣子是常采取的办法。在需要消除沉积物时，只需将活动槽底吊走即可。 钛棒及钛合金的导热性差 1、选用合格的碱洗液成分；

钛棒及钛合金加热易吸氢，给某些类型钛合金材的加工造成困难

1、选用合格的碱洗液成分；使用较多的是低碳钢或不锈钢薄板烧结后，制备的烧结坯经热挤压(对于Ti—32Mo合金，温度1000-1100 )，获得的钛合金制品性能