

成都路灯厂家

产品名称	成都路灯厂家
公司名称	成都亮亦美照明科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	材质:Q235钢材 高度:3米-20米 功率:200W LED
公司地址	成都市新都区龙桥镇顺成路4组2号
联系电话	028-66089181 15208365001

产品详情

成都路灯厂家

路灯杆，顾名思义，就是安装路灯的杆件，称为灯杆，可分为：铁质路灯杆，不锈钢路灯杆，铝合金路灯杆。我国的情况是绝大部分还是以铁制路灯杆为主。

路灯杆主要采用优质[Q235钢材](#)折弯成型。

路灯杆焊接方式为自动亚弧焊。

路灯杆采用热镀锌防腐处理。

路灯杆喷塑应采用优质的户外纯聚酯塑粉，颜色客户可自由选定。

成都路灯厂家
种类

- 1、按路灯高度分：[高杆灯](#)、中杆灯、[道路灯](#)、[庭院灯](#)、[草坪灯](#)、[地埋灯](#)；
- 2、按[路灯灯杆](#)材质分：[热镀锌](#)铁质路灯，热镀锌钢质路灯与[不锈钢](#)路灯；

3、按路灯光源分：钠灯路灯，LED路灯，节能路灯、新型[索明氙气路灯](#)。

4、按造型分：[中华灯](#)、仿古灯、[景观灯](#)、单臂路灯，双臂路灯。

5、按[供电方式](#)分：[市电](#)路灯、[太阳能路灯](#)、[风光互补路灯](#)

路灯涉及[照明技术](#)

，适用于街道路灯。目的在于设计出一

种长寿命，[低功耗](#)，高[功率因数](#)，电流[谐波含量](#)小的电子节能路灯。该

电子节能路灯包括顺序连接的

电网高压泄流支路R1、C1，[整流桥](#)D1 - D4，[功率因数校正](#)

支路C2、D5、D6，高中频毛刺滤

波支路L1、L3，高频[振荡电路](#)

BG1 - BG2，启

动支路L2、C7和灯管T；比以

往路灯可节电80%；谐波含量[THD](#) 25%，延长灯管寿命可达3—4倍。