

铸钢陶瓷矿浆阀、电动灰渣阀、陶瓷电厂干灰刀闸阀PZ973TC-10C DN250

产品名称	铸钢陶瓷矿浆阀、电动灰渣阀、陶瓷电厂干灰刀闸阀PZ973TC-10C DN250
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	型号:Z973H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

铸钢陶瓷矿浆阀、电动灰渣阀、陶瓷电厂干灰刀闸阀PZ973TC-10C DN250性能特点

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。

1.超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。2.占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。3.闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。4.上密封填料采用柔性PTFE,密封可靠、操作轻便灵活。5.闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

铸钢陶瓷矿浆阀、电动灰渣阀、陶瓷电厂干灰刀闸阀PZ973TC-10C DN250主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节及启闭之用,也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好,耐高温,耐压强度高,启闭灵活,卡灰及积灰现象少,使用寿命长等优点。1、陶瓷刀闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。2、适用温度 400 。3执行机构公称压力0.4-0.6MPa,阀门公称压力1.0MPa。4、也可根据用户要求定制。铸钢陶瓷矿浆阀、电动灰渣阀、陶瓷电厂干灰刀闸阀PZ973TC-10C DN250特点1、密封面材料:结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。2、适用于煤渣,灰渣等气、固混合介质,闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造,耐磨损,长寿命。3、密封性能优越,并可进行密封面修复。4、进口阀座可作刮灰板,即使在落灰情况下也关闭自如。5、阀体腔体结构*避免了卡阻、积灰的问题。6、驱动方式:手动、气动和电动等。

铸钢陶瓷矿浆阀、电动灰渣阀、陶瓷电厂干灰刀闸阀PZ973TC-10C DN250主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6	50	30	60	70	35	4-M12	0.6	50	30	60	70	35	4-M12
	65	36	70	80	43	4-M12		65	36	70	80	43	4-M12
	80	46	85	95	55	4-M16		80	46	85	95	55	4-M16
	100	52	105	115	65	4-M16		100	52	105	115	65	4-M16
	125	66	125	135	80	6-M16		125	66	125	135	80	6-M16
	150	76	150	160	90	6-M16		150	76	150	160	90	6-M16
	200	100	205	215	115	6-M16		200	100	205	215	115	6-M16
	250	128	260	270	140	2-M16		250	128	260	270	140	2-M16
	300	158	310	320	170	2-M20		300	158	310	320	170	2-M20
	350	188	360	370	200	2-M20		350	188	360	370	200	2-M20
	400	220	410	420	240	6-M20		400	220	410	420	240	6-M20
	450	254	460	470	280	6-M20		450	254	460	470	280	6-M20
	500	290	500	510	320	6-M20		500	290	500	510	320	6-M20