

包头西门子中国授权代理商DP电缆供应商

产品名称	包头西门子中国授权代理商DP电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

包头西门子中国授权代理商DP电缆供应商产品描述西门子6XV1840-2AH10 北京西门子通讯电缆代理商6XV1840-2AH10名称：SIEMENS/西门子产品名称：西门子PROFINET通讯电缆FC TP标准电缆产品订货型号：6XV1840-2AH10 产地：德国

产品规格：全新 质保时间：1年 产品详情：工业以太网 FC TP 标准电缆，P 2x2（PROFINET 类型 A），TP 安装导线用于 连接至 IE FC RJ45 2x2，通用，4 芯屏蔽 CAT 5E，按米销售,供货单位大 4000m 小订购量 20m；西门子网络通讯产品优点：丰富而灵活的工业布线产品系列；通过对外包层和编织屏蔽层进行安全剥离，数据终端连接；简便的连接技术(绝缘穿刺型接点)，用于4芯(5类)和8芯(6类)工业以太网连接双绞线电缆；利用预算调整的剥线工具，两种电缆的安装都十分方便；可靠的屏蔽层接触和松紧件；公司工程师对西门子网络通讯产品的优点做了一下简单介绍：丰富而灵活的工业布线产品系列；通过对外包层和编织屏蔽层进行安全剥离，数据终端连接；概述4 芯 FastConnect 安装电缆采用安装迅速的特殊设计，可实现结构化 Fast Ethernet 布线使用 FC 剥线工具剥线方便；一次就可剥去电缆外包层和编织的屏蔽层使用绝缘刺破法，通过连接进行连接性能 ISO/IEC 11801 和 EN 50173 电缆 5 类布线标准。(Cat5e)PROFINET-兼容UL 认证不同的应用软件，有不同的版本（例如：例如，拖曳、食品、船舶、铁路）。双层屏蔽，抗干扰性能好由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度优势使用连接电缆 2 x 2，可、简便地连接到工业以太网 FC RJ45 引出插座（10/100 Mbps），工业以太网 FC RJ45 接头 180/145/90 或 IE FC M12 插头 2x2上，节省时间。特殊总线电缆可实现各种应用采用双屏蔽电缆和集成式接地设计，可实现抗噪声干扰网络不含硅树脂，可用于汽车工业（例如喷漆生产线）。应用为不同的应用类型提供有不同类型的电缆，以配置工业以太网（4 芯）。一般来说，应使用所列出的工业以太网 FC IE FC 电缆 2 x 2。UL 认证提供有带合适 UL/ETL 认证的不同型号的电缆，可以采用符合 NEC 法规（Article 800/725）的电缆束和电缆支架进行敷设。这些产品被标识为通用目的产品。FastConnect (FC) 工业以太网 IE FC 电缆 2 x 2 为径向对称结构设计，可采用 FC 剥线工具，从而可、简便地装配 IE FC 接口 RJ45 和 IE FC 接头。因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。可很容易地与 IE FC 接头的绝缘刺破触点连接，*专门工具通过总线电缆外皮以及通过 IE FC RJ45 插头和 IE FC 插头的接地方案，能实现系统范围内的接地印有以米表示的标记电缆类型IE FC TP 标准电缆 P 2 x 2：专门为装配而设计、带有刚性芯线的标准总线电缆；4 根硬线绞合成的 4 线绞合电缆IE FC TP 型标准电缆 P 2x2：标准的实芯总线电缆，专门针对安装而设计；4 个实芯线，连接在 4

路星形分配器上，带坚固的TPE外护套（热塑弹性材质制成）IEFC TP软电缆 P 2 x 2：用于临时运动特殊应用的软总线电缆；4根绞线合成的4芯绞合电缆IEFC TP型软电缆 P 2x2：软质总线电缆，专门针对临时性运行控制应用而设计；4个实芯线，连接在4路星形分配器上，带坚固的TPE外护套（热塑弹性材质制成）IEFC TP FRNC 电缆 P 2 x 2：在建筑物内使用柔性、无卤素电缆（FRNC=阻燃无腐蚀性）；四条导线（柔性导线）被绞合成星绞四线组以便于偶然移动IEFC TP拖缆 P / IEFC TP拖缆 2 x 2：于在轨道链中受力运动导引的软总线电缆，例如在连续运动的机器部件中；4根绞合线组成的4芯绞合电缆IEFC吊缆 P 2 x 2：在电缆拖曳/吊挂连续移动中使用的柔性电缆，例如，在起重机系统中使用；四个线芯（标准）绞合为四线组IE TP抗扭电缆 2x2：用于连续运动控制系统的软总线电缆，例如用于机械手；绞合导线IEFC TP食品级电缆 2 x 2：食品与饮料工业中使用的柔性电缆；四个线芯绞合为四线组

浚之漫智控技术（上海）有限公司是西门子授权代理商 西门子DP电缆代理

浚之漫智控技术（上海）有限公司
集工控产品代理销售、维修、自动化设备开发、改造维修为一体。作为的自动化工程公司和工控产品代理商，我们对电脑监控、工控网络、PLC可编程、触摸屏、变频器、伺服、步进、张力、配电控制系统等具有丰富的实战经验，已经为客户在产品性能检测、数据采集系统，自动化生产线、染整机械、空调设备、玻璃机械、电子设备、喷涂设备、泡塑设备、教学设备、电线电缆、节能设备改造、等方面开发、设计、改造了众多自动化设备及**的自动化控制系统，并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务，受到客户的一致**。新的世纪，我们将一如继往、精益求精，为广大客户服务；SIEMENS浚之漫智控技术（上海）有限公司本公司西门子自动化产品，质量保，价格优势 西门子DP接头标准详细介绍：用于将PROFIBUS节点连接到PROFIBUS总线电缆。安装方便：FastConnect插头采用绝缘刺破连接技术，可确保短的组装时间。集成端接电阻(6ES7972-0BA30-0A0中不具有)通过带Sub-D接口的连接器可以连接编程器，*额外安装网络节点。西门子DP接头说明：用于PROFIBUS的RS485总线连接器，可用于连接PROFIBUS节点或PROFIBUS网络部件到PROFIBUS总线电缆。西门子DP接头特性：提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如PC和SIMATIC HMIO P，传输速率高达12Mbit/s，带集成的总线端接电阻带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）；这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达12Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为3、6或12Mbit/s时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用SIMATIC S5/S7连接电缆。有30°电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率大为1.5Mbit/s，无集成的总线端接电阻。PROFIBUS连接RS485总线接头（90°或180°电缆引出线），传输速率大为12Mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现简单安装（用于硬线和软线）。西门子DP接头概述：总线连接器可直接插入到PROFIBUS站或PROFIBUS网络组件的PROFIBUS接口（9针Sub-D接口）中。可使用4个端子在插头中连接进入和离开的PROFIBUS电缆。通过从外部清晰可见的便于接触的开关，可以连接总线连接器中集成的总线端接器（不适用于6ES7972-0BA30-0A0）。在此过程中，连接器中的进线和出线总线电缆是分开的（隔离功能）。必须在PROFIBUS网段的两端进行这种连接。由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯，外部具有密封护套的通信线路。有的在护套外面还装有外护层。有架空、直埋、管道和水底等多种敷设方式。按结构分为对称、同轴和综合电缆；按功能分为野战和永备电缆（地下、海底电缆）。通信电缆传输频带较宽，通信容量较大，受外界干扰小，但不易检修。可传输电话、电报、数据和图像等。西门子PROFIBUS DP通讯电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。产品名称：通讯YA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22 西门子PROFIBUS DP通讯电缆规格：一：电力电缆、控制电缆、通讯电缆应分沟分层敷设，电缆沟按标准设置防火墙并加标志，电缆外层应加防火堵燃材料。严禁动力电缆和通讯电缆混放。二：所有穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘等处的电缆孔洞；电缆廊道的端部；电缆竖井的底部处及上端穿越楼板处；均应进行封闭。三：开敞的电缆沟应用完整、坚固的盖板盖好。电缆层、沟内应保持清洁，不准堆放杂物和垃圾，附近有明火作业时，应采取措施防止火种进入电缆层、沟内。四：敷设电缆应避免接近热源，避免和蒸汽管道平行或交*，热管道的隧道或沟内，不能敷设电缆，如需敷设，应采取隔热措施。五：在电缆沟根据电缆的环境特点和重要性程度，给合运行可靠、维护方便和经济合理的原则，在可能的情况下，选用具有难燃性的电缆。六：严格按照有关规程，定期对

运行的电缆进行检查、试验和检修，层沟内的照明及消防设施应经常保持良好状态。七：在电缆沟内或电缆井内，使用喷灯注意事项：1、不熟悉喷灯使用安全注意事项的人员不准擅自使用喷灯。2、喷灯在使用前必须检查油筒是否漏油，喷火咀有无堵塞，丝扣是否漏气，油量是否过多（不应过油筒容积3/4），加油的螺丝是否拧紧，否则不准点火。3、喷灯在使用中应遵守下列规定：（1）、点火时不准把喷咀对着人或易燃品。（2）、油筒内压力不可过高。使用煤油或酒精的喷灯禁止注入汽油。（3）、尽可能在空气流通的地方工作。在易燃品和易爆品的附近及靠近变压器，油开关的地方不准使用喷灯或点明火。（4）不准把喷灯放在温度高的物体上。（5）喷灯加油、放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作，必须待喷火嘴冷却泄压后再进行。（6）喷灯用完后、应放尽压力，待冷却后方可放入工具箱内。（7）使用喷灯时，火焰和导电部分距离不应小于，电压在10千伏及以下：1.5米，10千伏以上。主营：西门子编程电缆、西门子数控系统802C、802S、828D、802DSL、808D、840D，数控伺服驱动模块、电源模块、功率模块、NCU控制单元、CCU控制单元、PCU50控制器、机床操作面板，S7-200CN、S7-300PLC、S7-400PLC、S7-1200PLC可编程控制器，人机界面触摸屏,工业通讯网卡、6RA70直流调速器、6SE70工程变频器、CUVC变频器主板、MM420、430、440、G110、V10、G120变频器，ET200通讯模块、SITOP电源、编程通讯总线电缆、自动化软件等工控产品，公司在产品价格上有优势,注重售后服务，现有大量库存销售，欢迎您来电咨询。SIEMENS可编程控制器：1.SIMATIC S7-200 S7-1200 S7-300 S7-400 PLC系列 ET200通讯模块 2.逻辑控制模块：LOGO 230RC 230RCO 230RCL 24RC 24RCL等 3.SITOP直流电源：24VDC 1.3A 2.3A 10A 20A 40A 4.6A V6 HMI触摸屏：TD200 TD400 CTP177 OP177 TP277 MP277 MP377 SIEMENS交流直流传动装置：1.交流变频器 MICROMASTER：MM420 430 440 G110 G120 MIDASTER MDV系列 2.直流调速装置：6RA236 6RA246 R A286 RA70系列 3.交流工程变频器：6SE70（FCVCS）系列 SIEMENS数控伺服系统 1.数控伺服系统：802S、802C、828D、808D、802DSL、840D、840DSL、S120、V60、V80系列 2.数控备件：6FC51106FC52106FC52476FC53576FC54106FC52116FC52006FC5510系列 3.数控伺服驱动：SIMODRIVE 611：6SN11236SN11246SN11256SN11456SN11466SN11186SN11106SN1128系列 4.数控伺服NCU-CCU-PCU备件、数控主板、电源模块、控制模块：NCU573.5、573.4、573.3、572.5、572.4、572.3、571.5、561.5系列 6ES7953-8LF11-0AA0 MMC微存储卡 64K用于S7-300/C7/ET200 SIM151 CPU，3.3VNFLASH 6ES7953-8LG11-0AA0 MMC微存储卡 128K用于S7-300/C7/ET200 SIM151 CPU，3.3VNFLASH 6ES7953-8LJ11-0AA0 MMC微存储卡 512K用于S7-300/C7/ET200 SIM151 CPU，3.3VNFLASH 6ES7953-8LL11-0AA0 MMC微存储卡 2M用于S7-300/C7/ET200 SIM151 CPU，3.3VNFLASH 6ES7953-8LM11-0AA0 MMC微存储卡 4M用于S7-300/C7/ET200 SIM151 CPU，3.3VNFLASH 6ES7953-8LP11-0AA0 MMC微存储卡 8M用于S7-300/C7/ET200 SIM151 CPU，3.3VNFLASH 6ES7360-3AA01-0AA0 IM360，接口模块，用于主机架，可扩展3个机架 6ES7361-3CA01-0AA0 IM361，接口模块，用于扩展机架 6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361 连接电缆，1米 6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361 连接电缆必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。1、接头跟电缆的接法 PROFIBUS 电缆很简单的，就只有两根线在里面，一根红的一根绿的，然后外面有屏蔽层。接线的时候，要把屏蔽层接好，不能和里面的电线接触到。要分清楚进去的和出去的线分别是哪个，假如是一串的，就是一根总线下去，中间不断地接入分站，这个是很常用的方法。在总线的两头的两个接头，线都要接在进去的那个孔里，不能是出的那个孔，然后这两个两头的接头，要把它们的开关置为ON状态，这时候就只有进去的那个接线是通的，而出来的那个接线是断的。其余中间的接头，都置为OFF，它们的进出两个接线都是通的（记忆方法：ON表示接入终端电阻，所以两端的接头拨至ON；OFF表示断开终端电阻，所以中间的接头要拨至OFF）。IE FC TP 食品级坚固电缆 2 x 2：适合在食品与饮料领域中使用的拖曳电缆（IP69）；四个线芯（成股），绞合为四线组 IE FC TP 船用电缆 2 x 2：船用总线电缆；4根绞合线组成的4芯绞合电缆，无卤素，船级社认证 IE TP 接地电缆 2x2：用于在土中固定布线的总线电缆，四根硬线绞合组成的4芯绞合电缆，附加外部PE护套（内部FC电缆设计）IE TP型接地电缆 2x2：用于在土中固定布线的总线电缆；四根硬线绞合组成的4芯绞合电缆，附加外部PE护套和防鼠咬金属保护层（内部为FC电缆设计）包头西门子中国授权代理商 DP 电缆供应商