

# 台州-n600a-air-易燃易爆缝包机-防爆缝包机

产品名称	台州-n600a-air-易燃易爆缝包机-防爆缝包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	名称:防爆缝包机 品牌:耀鸿 型号:n600a-air
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

产品符合GB/T1385-1991EC-688标准。国内主要品牌及型号国内电力变送器生产厂家、型号品牌繁多，主要常见的产品有：深圳亚特尔PROEXS32，PROU31/U32/UROi31/i32/iROFROLROP31/QROSRODi31/Du31；丹东华通测控ET-7、ET-7P1/QET-7P3/QET-7P4/QET-7I1/VET-7I2/VET-7I3/V3；昆明阳光PM9871PM987M9873WPM9871C；上海二工BA8-A/BA8-A3/IBS8-A3/ABQ8-A3/ABH8-BF8-A；南自电力仪表S3(T)、S4(T)、NN4系列电量及非电量变送器.2级、.5级；上海安科瑞BD-AI电流变送器、BD-电压变送器，BD-3I3三相电流变送器、BD-3VBD-4V3三相电压变送器、BD-3BD-4BD-4EA电能脉冲变送器（综合电量变送器）、BD-F频率变送器、BD-、BD-4P有功变送器、BD-3Q、BD-4Q无功功率变送器、BD-/Q、BD-/Q/I组合电力变送器、BD-PF功率因数变送器；杭州祥正海盐涵普FPW2FPK2FPW/K2FPWA2FPKA2FPVX/FPAX、FPVR/FPAR、FPPFPPL、FPPFD-FPD-FPDH-FPDH-FPT-FPT-GPW2GPK2GPW/K2GPWH2GPKH2GPWWH2GPKKH2GPWK21，GPV/GPGPVX/GPAX、GPPGPGPWKA2GPWA2GPKA21；斯菲尔JD194-BS4JD194-BS4I3T、JD194-BS4P、JD194-BS4U、JD194-BS3/4P、JD194-BS4P/4Q、JD194-BS4H；江阴东瑞JD24JD24IJD24IJD24U、JD24UJD24UJD24P、JD24Q、JD24JD24H；江阴科达KDY-1IKDY-1UKDY-1FKDY-1IBKDY-2IKDY-2UKDY-1HKDY-1QKDY-1PKDY-1UBKDY-1P/QBKDY-1EB4；广州汉光JA866-AJA866-DJA866-AU、JA866-DU、JA866-3IJA866-3UJA866-4UJA866-、JA866-3Q、JA866-/Q/JA866-4PJA866-4Q、JA866-PJA866-H；斯贝特SAA单相交流电流变送器、SAA3三相交流电流变送器、SDA直流变送器、S单相交流电流变送器、SS4三相交流电压变送器、SDV直流电压变送器、SAP有功功率变送器、SAQ无功功率变送器、SAPQ有功无功组合变送器、SWSQH有功无功电度变送器、SACOS功率因数变送器、SAF频率变送器等。随着国内生产制造企业越来越重视（安全生产）尤其是一些生产易燃易爆的企业例如：石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、火药工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品工业需要用袋子包装的用户基本都离不开这款N600A-nir气动防爆缝包机，因为这款机器在操作时不产生火花，在使用中对易燃易爆产品是安全稳定可靠的。

**【巴氏杀菌机特点】**：1)设备所有产品接触的部件均用SUS34/SUS316L不锈钢制造，套管垫圈和密封件采用食品级橡胶制成，产品管件连接采用卫生管接件，符合国家卫生部分要求的食品安全检测标准2)卫生级泵循环；蒸汽加热和电加热供选择；三层罐带夹套，聚氨酯作为隔热材料；外接冰水和自来水以供产

品冷却；上海科劳牌巴氏杀菌机配有两个罐，一个罐杀菌，一个罐冷却，可实行连续生产；具有杀菌效果好，噪音小，速度可调经久耐用，安全可靠，温度自动控制和调节，操作简单方便；有部件置于不锈钢机架上，移动方便，维修方便等特点。手提气动防爆缝包机规格书：

品牌：MEGATEX 耀鸿

型号：N600A-AIR

产地：台湾

代理：（凯比奇PACK）

线迹：单线式

针距：7.2mm

机针：DNX1#25

速度：每分/=89cm

剪线：自动切刀

机重：5.3kg

气压：5-7 kg

耗气：280升/分钟

维护：自动加油型

缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋

行业：

石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品工业。【排除方法】按操作程序，须停机几分钟后在高压截止阀处放出多余的制冷剂，此时也能将系统中的残余空气一并放出。制冷系统内有空气【故障分析】空气在制冷系统中会使制冷效率减低，突出的现象是吸、排气压力升高（但排气压力还未超过额定值），压缩机出口至冷凝器进口处温度明显，由于系统内有空气，排气压力、排气温度都升高。【排除方法】可以在停机后几分钟后，连续几次从高压截止阀放出空气，还可以根据实际情况适当充灌一些制冷剂。

N600A-air气动缝包机 自行装配哪些部件：

1、当我们用户收到这款气动防爆缝包机，部分配件需要自行安装，因为我们这款缝包机经常远销全国所以考虑到运输中货物的安全，我们会拆卸掉（油水分离器，弯管，消音器等部件）这些小配件由于安装之后会有一个面凸起 如不进行处理事项拆掉会造成在运输中损坏配件。

2、用户收到我们这款缝包机可以按照说明书来安装这些部件，如有不懂可以联络凯比奇业务专员，我们可以提供安装图片，以及安装解答，为了提升凯比奇的售后服务标准请联络对应业务员一对一服务。空气中的湿度和温度一样无处不在,无处不有的，南方的黄梅季节温度不高，湿度很大，人就感到闷热难受。同时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于6%霉菌即可生长，湿度大于85%以上是霉菌的高发环境。B,工业产品中光学镜头，磁记录材料（包括光盘），影像胶片，

电子信息媒体，电子原器件，仪器，仪表，粉末材料，纸张，木材，丝绸，皮革烟草，食品，茶叶，粮食等都是需要控制湿度的物品C,除湿机分化学除湿和冷冻除湿，本文专指冷冻除湿。

N600A-air防爆封包机 有多少优点用户还不知道：

1、大部分用户只要知道这个n600a-air这个型号机器就知道它是防爆型缝包机很多人都认为它是专门针对（化工厂，易燃易爆场所）使用因为这款缝包机算是定制机器主要针对易燃易爆，但是它还有很多优势你可能不知道的。

2、我们这款n600a-air气动防爆缝包机采用的气动马达也叫风动马达，这种马达在目前同系中算是比较稳定可靠的马达了，所以质量也是它的根本，接下来说一下它的功能这款N600A-AIR防爆缝包机气动动力强能吃厚料袋，可以缝编织袋折叠多次，可以缝复合袋，滑料袋，等等一些不同的包装袋料，也就是说普通缝包机缝不了的包装袋

我们这款气动缝包机都可以搞定，欢迎有意向的用户前来试试这款气动防爆缝包机的实际效果。

a次固定支架secondaryanchorsupport承受由管段热变形产生的弹性力、摩擦力及管段自重、风力荷载的支架，其总荷载值为作用在固定点上的这些作用力的矢量和。b主固定支架mainanchorsupport除承受次固定支架所承受的各种荷载外，还承受管段和补偿器的不平衡内压推力的支架，其总荷载值为作用在固定点上的所有作用力的矢量和。c重载固定支架(终端固定支架)heyloadinganchorsupport设置在直管段末端或设备附近的固定支架。N600A-air防爆型手提缝包机 哪些用户应该尽快用上：

1、近几年出现了多个化工制造业易爆事件，引起了大家的安全生产重视，哪些用户应该尽快用到这款防爆型封包机凯比奇建议（有易燃易爆隐患的生产企业平时使用包装袋封口打包的工厂）生产安全无小事，千万不要以为缝个袋子有必要搞一些防爆型缝包机吗凯比奇告诉你非常有必要，下边就详细介绍一下易燃易爆场所为什么要用到防爆缝包机。

2、因为缝袋打包位置基本都是生产车间，储存仓库等等位置需要包装缝口使用这些位置恰恰是工厂的重要地方，如果你抱着就用普通缝包机缝袋就可以了那么你知道（普通电动缝包机在启动时会有火花吗）如果你的产品是易燃易爆物品一旦遇到火花那就非常危险，尤其是担心火花的生产制造业，有用到编织袋缝口包装的工厂凯比奇建议你趁早购买防爆缝包机安全很多。

3、小投入换来员工的生产打包安全，换来一家企业的生存安全，换来一个有效有续的生产环境你认为贵吗，这个账大家都应该会算吧，还是提醒广大的企业安全生产才是正事，那都是金钱换不来的。

ZDF系列多功能电磁阀则可通于气、液体。好订时告明介质状态，安装用户就不必再调式。电磁阀1.2介质温度不同规格产品，否则线圈会烧掉，密封件老化，严重影响寿命。质粘度，通常在5cSt以下。若超过此值，通径大于15mm用ZDF系列多功能电磁阀作特殊订货。通径小于15mm订高粘度电磁阀。质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀，压力低时尚可选用直动膜片式电磁阀作CDP。质若是定向流通，且不允许倒流ZDFN和ZQDFN单需用双向流通，请作特殊要求提出。6介质温度应选在电磁阀允许范围之内。管道参数2.1根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号。用于一条管道向两条管道切换的，小通径的选CA5和Z3F，中等或大通径请选ZDFZ1/2。又如控制两条管道汇流的，请选ZDFZ2/1等。2根据和阀门Kv值选定公称通径，也可选同管道内径。请注电磁阀意有的厂家未标有Kv值，往往阀孔尺寸小于接口管径，切不可贪图价低而误事。作压差低工作压差在.4Mpa以上是可选用间接先导式；低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。环境条件3.1环境的高和低温度应选在允许范围之内，如有超差需作特殊订货提出。2环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合，应选防水电磁阀3.3环境中经常有振动，颠簸和冲击等场合应选特殊品种，船用电磁阀。有腐蚀性或性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐蚀3.5环境空间若受限制，请选用多功能电磁阀，因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。电源条件4.1根据供电电源种类，分别选用交流和直流电磁阀。