

# 铲运机电缆,电铲车电缆,铲运机卷筒电缆

产品名称	铲运机电缆,电铲车电缆,铲运机卷筒电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	80.00/米
规格参数	规格:3芯16/18/20/25..... 规格:3x25+1x16,3x35+1x16... 规格:3x35+3x6,3x50+3x10...
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

## 产品详情

铲运机抗拉电缆多用于井下作业，随电动无轨设备（铲运机）的移动，电缆会受到不同程度的磨损、拉扯；磨损多是与地面接触造成的损耗，因此对铲运机电缆的外护套耐磨强度要求非常高。铲运机在工作期间，会进行前进、平移或回收，电缆会在这一过程中受到不同程度的拉力和扭转力。

导体：多股细绞无氧裸铜丝，参照VDE 0295 CLASS 5类标准。绝缘：特殊高强度弹性体绝缘，保障严格的电气性能。成缆：优化成缆节距，无扭力型绞合。内护套：耐磨、阻燃丁腈/TPU内护层。加强件：芳纶纤维编织加强层。外护套：耐磨、耐油聚氨酯TPU外护套。护套颜色：黄色或黑色（厂家可来图或来样定制更多铲运机电缆，以及贴合工况设计生产更多综合功能复合型铲运机电缆）。

优异的柔韧性，耐卷绕弯曲 高强度抗拉，耐磨损，抗撕裂  
优异的耐油性，防浅水，耐候性，耐酸碱，抗UV，适合户外移动使用 符合认证：CE RoHS

额定电压：Uo/U 0.6/1KV测试电压：3500V/5min移动安装弯曲半径：10 X D（电缆外径）拉力max：25N/mm移动速度max：180m/min移动安装使用温度：-30 至+90 阻燃性：参照IEC60332-1

常用规格：3X16，3X16+1X10，3X25，3X25+1X16，3X35，3X35+1X16，3X35+3X6，450，3X50+1X25，3X50+3X10，3X70+1X35，3X70+3X16，3X95+1X50，3X120+1X70，3X150+1X90，3X185+3X35.....