

挡烟垂壁，电挡烟垂壁，挡烟布垂壁恒邦400-699-3258

产品名称	挡烟垂壁，电挡烟垂壁，挡烟布垂壁恒邦400-699-3258
公司名称	昆山新恒邦门业有限公司
价格	160.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州昆山市蓬朗镇徐家村东路九号
联系电话	86-51255161266 15050281525

产品详情

挡烟垂壁是我公司研制开发的新产品，已获型式《检验报告》。根据《高层民用建筑设计防火规范》规定，火灾时须用挡烟垂壁的形式进行排烟分区，阻碍烟气沿顶棚横向流动，将有害烟气限制在一定范围内以提高排烟效果，有利于火灾扑灭及人员疏散。一般垂壁高为 500mm，长度尺寸不限。工作原理：当火灾发生时，消防控制中心或烟感探测器发送电信号(DC24V)至电控箱，挡烟垂壁将依次（或同时）展开，形成一道挡烟区域。需要复位时按动按钮，垂壁将依次上升复位至底座棒与吊顶棚平齐。挡烟垂壁的展开与复位等工作状态信号能传至火灾控制中心。手动控制、按动按钮上升、下降、停止来控制挡烟垂壁的升、降、停。断电时，可拉手动绳使垂壁下降。产品特点: 1. 耐火性能好。帘面由多种耐高温非金属材料经特殊处理组合而成。质地柔韧，抗拉强度大，具有金属卷帘无法相比的耐高温、耐腐蚀性能。 2. 体积小：帘面厚度薄，占用空间小，可以适用不同的建筑物需求。 3. 重量轻：帘面重约2kg/m²，是钢质防火卷帘重量的1/10，建筑物无须作预埋处理 4. 启动灵活，噪音小且无需水幕保护，大幅度降低了工程的造价。 5. 颜色具有多样性，可以和内装修进行搭配，给人以舒适的感觉。 二种操作方式：火灾消防中心联动控制（由消防控制中心发出控制信号）和手动控制（由按钮控制盒实现操作）。 技术参数: 1. 耐高温620 能保持完整性； 2. 防烟性：在200 、25Pa压差时的漏烟量<25m³/(m²·h) 3. 工作电源：DC24V/0.5A； 4. 控制方式为电动（DC24V电信号）和手动控制下滑，手动收卷复位。