

山东祥隆牌变压吸附分子筛

产品名称	山东祥隆牌变压吸附分子筛
公司名称	登封市祥隆环境材料厂
价格	18000.00/纸桶包装
规格参数	
公司地址	郑州巩义市杜甫路龙祥大楼402室
联系电话	86-037156606808 18638548953

产品详情

变压吸附分子筛是专为变压吸附分离工程设备工艺二研究开发的，具有优良的吸附和分离能力，应用与变压吸附分离中，能有效的吸附分离，氢、氧、氮、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化物等多种气体和液体，广泛应用于炼油、化工、化肥、医药、钢铁、酒精灯行业。指标 单位 球状 规格 mm 2-3 0.6-0.9
磨耗率 %wt 0.2 0.2 堆积密度 g/ml 0.67 0.67 抗压强度 N 30 / 氮吸附 mlN₂/g 10 10 氮氧分离比 mlN₂/Mo₂ 3.0 3.0 产气量 NL/kg·h 20 40 氧气含量 % 93±2 93±2 包装含水量 (575 , 3小时) %wt 1.0 1.0 储存：室温，相对湿度不大于90%的室内：避免水、酸、碱、隔绝空气，密闭保存。
包装：30Kg密封钢桶、150Kg密封钢桶。