

# 铭启来电咨询 空调减震静音吊杆规格型号 空调减震静音吊杆

产品名称	铭启来电咨询 空调减震静音吊杆规格型号 空调减震静音吊杆
公司名称	邯郸市铭启紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区临名关镇中召庄村村南
联系电话	16632057665 18631021194

## 产品详情

膨胀吊顶螺栓厂，膨胀吊顶螺栓厂家，空调减震静音吊杆订做，铭启静音吊杆

轻型吊杆由起重柱、吊杆装置和起货机三大部分组成。起重柱(桅)是起货设备中主要组件之一，它的作用是在柱的下部设置吊杆承座，以支持吊杆旋转和承受吊杆作业时受力。在柱的上部设置千斤索眼板座，以承受吊杆作业时千斤索的拉力。

邯郸市铭启紧固件制造有限公司主营丝杠、牙条、德制丝杠、美制丝杠、英制丝杠、热镀锌丝杠、高强度丝杠、规格m4-m64、长度1-3米、也可定制加工以及空调静音吊杆等系列产品。

加长膨胀螺杆菌厂，加长膨胀螺杆菌厂家，空调减震静音吊杆，铭启静音吊杆

施工要点：木龙骨安装要求 材料:木材要求保证没有劈裂、腐蚀、虫蛙等质量缺陷;规格为截面长30~40毫米，宽40~50毫米，空调减震静音吊杆尺寸，含水率低于10%。 设计:采用藻井式吊顶，如果高差大于300毫米时，应采用梯层分级处理。龙骨结构必须坚固，空调减震静音吊杆规格型号，大龙骨间距不得大于500毫米。龙骨固定必须牢固，龙骨骨架在顶、墙面都必须有固定件。加长膨胀螺杆菌厂，加长膨胀螺杆菌厂家，铭启静音吊杆

吊挂中龙骨：设计无要求时，一般间距为500~600mm吊挂小龙骨：按设计规定的小龙骨间距，将小龙骨通过吊挂件，吊挂在中龙骨上，设计无要求时，一般间距在500~600mm.吊杆的固间距900-1000mm主龙骨间距900-1000mm

邯郸市铭启紧固件制造有限公司主营丝杠、牙条、德制丝杠、美制丝杠、英制丝杠、热镀锌丝杠、高强度丝杠、规格m4-m64、长度1-3米、也可定制加工以及空调静音吊杆等系列产品。

铭启来电咨询-空调减震静音吊杆规格型号-空调减震静音吊杆由邯郸市铭启紧固件制造有限公司提供。邯郸市铭启紧固件制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北邯郸的紧固件等行业积累了大批忠诚的客户。铭启带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！