

高压水龙带API认证质量有保障

产品名称	高压水龙带API认证质量有保障
公司名称	河北省景县华星特种管业有限公司
价格	4600.00/条
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区
联系电话	0318-4382591 15030858206

产品详情

一、结构：内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层组成。

二、用途：钢丝缠绕钻探胶管用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆及

胶管代号	胶管内径 mm	二层技术性能指标		工作压力 MPa	最小爆破 M
		胶管外径 mm	缠绕层外径 mm		
层数*内径*工作压力 MPa					
2SP-51-15	51 ± 1.0	66 ± 1.5	60.8 ± 1.0	15	
4SP-51-35	51 ± 1.0	69 ± 1.5	63.8 ± 1.0	35	
2SP-64-15	64 ± 1.2	82 ± 1.5	75 ± 1.0	15	
2SP-76-15	76 ± 1.4	99 ± 2.0	92 ± 2.0	15	
2SP-89-15	89 ± 1.4	114 ± 2.0	107 ± 2.0	15	
2SP-102-15	102 ± 1.5	126 ± 2.0	119 ± 2.0	15	

四层技术性能指标	胶管代号	胶管内径 mm	胶管外径 mm	缠绕层外径 mm	工作

层数*内径*工作压力 MPa				
4SP-51-35	51 ± 1.0	69 ± 1.5	63.8 ± 1.0	
6SP-51-50	51 ± 1.0	71 ± 1.5	66.8 ± 1.0	
4SP-64-35	64 ± 1.2	85 ± 1.5	78 ± 1.0	
4SP-76-35	76 ± 1.4	107 ± 2.0	101 ± 2.0	
4SP-89-35	89 ± 1.4	122 ± 2.0	114 ± 2.0	
4SP-102-35	102 ± 1.5	139 ± 2.0	132 ± 2.0	

六层技术性能指标

胶管代号	胶管内径 mm	胶管外径 mm	缠绕层外径 mm	工作压力 MPa	最小爆破压力 MPa	最小弯曲半径 mm
层数*内径*工作压力 MPa						
4SP-51-35	51 ± 1.0	69 ± 1.5	63.8 ± 1.0	35	87	900
6SP-51-70	51 ± 1.0	72 ± 1.5	66.8 ± 1.0	70	175	1000
6SP-64-70	64 ± 1.2	88 ± 1.5	81 ± 1.0	70	175	1200
6SP-76-70	76 ± 1.4	116 ± 2.0	109 ± 2.0	70	175	1300
6SP-89-70	89 ± 1.4	129 ± 2.0	122 ± 2.0	70	175	1400
6SP-102-70	102 ± 1.5	142 ± 2.0	135 ± 2.0	70	175	1600