

# 怀化硅PU篮球场施工 为您提供一站式的场地专业服务

## 全省可施工塑胶球场

产品名称	怀化硅PU篮球场施工 为您提供一站式的场地专业服务 全省可施工塑胶球场
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

怀化硅PU篮球场施工 为您提供一站式的场地服务 全省可施工塑胶球场

承接范围：怀化、鹤城区、洪江区、沅陵县、辰溪县、溆浦县、麻阳县、新晃县、芷江县、会同县、靖州县、通道县、中方县、洪江市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅PU球场材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料复合制成，用在运动地坪球场面层上，可以有效提高硅PU球场材料的性能、环保施工、使用寿命、硅PU球场材料日常维护等方面的功能，此具有革命性的创新性能材料。

以下简单的施工注意事项，以快问快答的方式简单清晰明了回答。大家有任何快问也尽可给小编留言。

1. 硅PU封闭底漆是油性还是水性的？底漆工艺方式是什么？

答：是油性的。底漆可以滚涂也可以刮涂，也可以喷涂。

2. 硅PU水性弹性层是否需要加其他材料？刮弹性层需注意的细节有哪些？

答：弹性层一般是需要空气中的水分而固化的，使用时可适量加水，但不能加太多。常规用量为：30公斤弹性层添加0.05公斤的水。

刮涂时，刮完\*\*层必须待成胶后方可刮第二层。否则太阳暴晒，温度过高就会起泡，因为水分排不出去。

天气气温35度以上，5度以下不建议施工。高温下也建议不要施工，因为温度过高容易起泡，且每刮一层厚度不能超过2毫米，超过也容易起泡。

3. 硅PU水性面漆的配比为：主剂1：15固化剂，此配比是否还要加水后使用？

答：可以加水的。因为温度或气候影响，面漆太稠可以适当加水。

4. 硅PU油性面漆的用量是多少？

答：硅PU油性面漆每平方0.2kg。只滚涂一遍即可，滚涂二遍效果更佳，用量在0.2kg/平方/遍。亮色场地，可选油性。

5. 流平剂的用量如何？根据气候加，那高比例不能加到多少，会出什么不良反应？

答：根据气候不同，硅PU弹性层添加的流平剂量不同。一般是一桶30kg加1kg，气温低的时候可以加2kg。因为加太多会导致材料不固化，通俗说法，就是弹性层不干或干不透。

可以使用95#以上的汽油，但一定要做试样测试确定后再大面积使用。切记千万不要使用五金店里的二甲苯加，添加后\*\*固化；

6. 在沥青地面上做硅PU，要注意哪些？

答：先使用封闭乳液进行封底，封底后直接刮涂硅PU弹性层，不需再打底，底漆里面流平剂反而会影响封底材料的性能。

7. 做硅PU需要注意的是哪些细节？

答：混凝土基础地面不能起砂；基础一定要切伸缩缝；基础一定要干透水分，潮湿地面不可施工；每一遍工艺一定要成胶干透后进行下一步工序。

怀化硅PU篮球场施工，怀化硅PU篮球场，怀化塑胶球场施工，怀化塑胶球场