

牛粪污水怎么处理

产品名称	牛粪污水怎么处理
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	帝洁环保:帝洁环保 WSZ-8:WSZ-8 山东潍坊:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

牛粪污水怎么处理

一、牛粪污水怎么处理---处理装置

溶气气浮机装置我公司生产主要用于固—液或液—液分离的一种水处理环保设备产品。气浮装置是通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡，使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，从而达到固—液或液—液分离的目的。DJ型气浮设备引进日本新技术，运用溶气泵将水、气混合加压溶解形成溶气水，再减压释放，微细气泡析出与悬浮颗粒吸附而上浮，从而达到固液分离的目的。在进入气浮机脱水前，污泥需在污泥管道中加入絮凝剂，使污泥形成絮体。不同造纸工艺产生不同类型的污泥，需有针对性地投加不同类型的絮凝剂。造纸污泥一般选用阳离子酰胺聚合铁等。常用的高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺。在污泥与酰胺反应之前，可以根据需要加一点聚合氯化铝可以缩短污泥絮凝时间，单酰胺时，由于形成的絮体小，机械强度较低，在滤带挤压下污泥会随滤液大量渗漏，脱水效果差，污泥回收率低。单使用阳离子聚丙烯酰胺，可**较好的污泥脱水效果，但成本较高。因而，若将无机絮凝剂结合**高分子絮凝剂使用，可达到较好效果且降低污泥脱水费用。关于絮凝剂的种类和剂量可用实验方法确定。经化学调理后，污泥须经机械脱水。由于污泥脱水运行费用及脱水后处理成本占整个污水处理费用的较大比例，因而选择节能、的格栅机设备是非常重要的。进过我们的多次实验，后**带式压滤脱水机具有投资少，自动控制及连续运行，能耗低、脱水**，易于管理、维护费用低，噪音小、化学剂投加量少等优点。因而脱水设备建议选用双曲面搅拌机。带式滤油机的压滤过程为：使污泥先经过重力脱水区、再到压力脱水区、后到加压脱水区，经过三个步骤后，产生较干的泥饼。脱水的浓度一般为20%左右。

二、牛粪污水处理---注意事项

安装前

首先请检查铭牌上沉水鼓风机型式,出口口径,额定输出之频率,相数,电压,电流,压力,风量等,是否和你所需求规格相符合.在运输途中产品是否损伤.尤其必须注意螺丝及螺帽等有无松动之情况发生.关于附件方面,请确认种类,件数有无错误.风机必须依标示方向,正确运转.当你使用时,需要适当容量的电源.因为若是使用了小容量的电源,便有可能会发生无法启动的情形,所以请您千万注意电源容量.

安装时

请确认您使用电源的频率及电压是否和铭牌记载之规格相符合.沉水鼓风机使用的额定电压,变动的容许值必须在 $\pm 10\%$ 以内.请不要将电缆线任意延长使用.因为延长电缆线可能会发生容许值以上之电压下降,所以,请务必注意.移动沉水鼓风机时,千万不可以拉电缆线,以免电缆线破裂,绝缘下降造成漏电.请确实的使用接地线.为防止触电发生,规定必须加装防止触电之漏电断路器.为保护沉水鼓风机,延长使用寿命,建议加装无熔丝开关.请勿让沉水鼓风机埋在污泥,沙堆中,尽可能置於水质乾净之场所,且经常流动的状态,出风口配管请使用与沉水鼓风机相同之口径.若是使用比沉水鼓风机口径小的配管,则会因配管不当造成损失压力增大,风量减少,电流增加,在水中配管连结部分,请勿让水渗透进入沉水鼓风机之情况发生.

运转时

首先打开电源开关.确认入口消音器的吸入口有无空气吸入,若逆转时要即刻中止运转,改变成正确运转方向.吐出口的压力及马达电流值请在使用范围内,若有**过的状况,请查原因再予运转.注意沉水鼓风机有无异常的震动及噪音产生.若长久放置未使用,容易产生叶轮卡死之情形,故请每周予以运转30分钟,若置於潮湿之地点,请每日实施。