

奶牛养殖场污水怎么处理

产品名称	奶牛养殖场污水怎么处理
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	帝洁环保:帝洁环保 WSZ-4:WSZ-4 山东潍坊:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

奶牛养殖场污水怎么处理

一、奶牛养殖场污水怎么处理---处理技术

无动力全生态污水处理技术,包括池体,所述池体由自然生态脱碳室和固磷除氮室组成,所述自然生态脱碳室的上方外壁安装有堰齿布水装置,所述堰齿布水装置的上方安装有飘絮拦截装置,且堰齿布水装置的前方安装有分级布水管,所述分级布水管的前方安装有主进水管,所述飘絮拦截装置的一侧安装有自然充氧吸气管路,该设备设置了自然充氧吸气管路,同时还采用了生态固磷填料使得设备处理污水时,可以以以*特的结构,达到了水力停留的时间较短和表面负荷较低的目的,其在进行农村生活污水的生化处理时效率较高,该设备以此形成了具有较高和稳定的污水去碳,脱氮和除磷的处理效率,其操作方便快捷实用性较强。

二、奶牛养殖场污水怎么处理---装置电气配线

1、管内穿线

a.选择导线：各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，相线、零线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线，黄绿双色线作接地线，兰线作N线。

b.穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用 2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两

端应留有10~15cm的余量（在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好）。当穿带线受阻时，可用两根钢丝分别穿入管路的两端，同时搅动，使两根钢丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

c.清扫管路：配管完毕后，在穿线之前，必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为：将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清扫干净。

d.放线及断线

放线：放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对，放线时导线应置于放线架或放线车上，不能将导线在地上随意拖拉，更不能野蛮使力，以防损坏绝缘层或拉断线芯。

断线：剪断导线时，导线的预留长度按以下情况予以考虑：接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm；配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2；干线在分支处，可不剪断导线而直接作分支接头。