防爆电磁阀ZCSB-40

产品名称	防爆电磁阀ZCSB-40
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCSB-40 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

防爆电磁阀ZCSB-40 -- 上海欣一全铜电磁阀，价格750元/件

作为一款**的防爆电磁阀，ZCSB-40致力于在危险环境中确保设备的安全运行。这款电磁阀采用上海欣一品牌，是一个有着多年经验的专业生产制造厂家，其产品以优质、耐用、可靠而著称。

型号ZCSB-40全铜电磁阀采用全铜制作，耐用而且稳定，在质量上也有保障。全铜材质的电磁阀具有耐腐蚀、抗高温、导热性能好等优点，能够适应复杂的工作环境。

防爆电磁阀ZCSB-40与其它电磁阀相比，有着更高的安全性和可靠性。其具有较高的防爆等级，可以在易燃、易爆危险区域中工作。同时，ZCSB-40还具有较高的质量性能，保证用户在长时间使用时不会出现异常情况。

综上所述，防爆电磁阀ZCSB-40 -- 上海欣一全铜电磁阀，是一款经济实用的电磁阀，具有较大优点。如果您需要一款具有高性能、高安全性的电磁阀，那么ZCSB-40无疑是一个非常好的选择。

一.详细介绍：

适用介质：气、水、油 及可燃易爆物质

工作压力：常闭式：0.3~8 Kgf/cm2;

阀体材质：铜、不锈钢

产品经国家仪器仪表防爆安全监督检验站检测合格,

产品符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准,

防爆合格证号为GYB06624X。

二.使用条件：

环境场所：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准中属于IIA, IIB级

可燃性气体且温度组别T4组的爆炸性场所。

环境温度：-10~50℃，相对湿度不大于85%

三.订货代码：

四.技术参数 （铜、常闭）：

型号	连接尺寸	流量孔径	CV值	长L	高H	介质温度	工作压力（压差）	额定电压	产品标准	防暴标志
		mm		mm	mm		Kgf/cm2			
ZCSB-5	M10	5	0.23	40	118	0 ~80℃	0.3~8	220VAC	GB3836.1-2000	Ex:
ZCSB-10	G3/8 ”	10	0.6	69	140			/50-HZ		DIIBT4
ZCSB-15	G1/2 ”	15	3.73	80	140		(0~8)		GB3836.2-2000	
ZCSB-20	G3/4 ”	20	7	87	154	(T4≦13				
ZCSB-25	G1 ”	25	11	108	166	5℃)		110VAC/50HZ		
ZCSB-32	G1 ”	32	14	130	178					
ZCSB-40	G1 ”							DC24V;		
								上下浮动:±10%		
								其他电压可已定制		