

# BD941X-16P电动不锈钢防爆蝶阀

产品名称	BD941X-16P电动不锈钢防爆蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BD941X-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

BD941X-16P电动不锈钢防爆蝶阀

品牌：上海欣一

型号：BD941X-16P

材质：不锈钢

BD941X-16P电动不锈钢防爆蝶阀是一款供水、给排水和工业管道中常用的防爆蝶阀产品，它采用了高质量的不锈钢材质制造而成，具备良好的耐腐蚀性和耐压性能。

BD941X-16P电动不锈钢防爆蝶阀的\*大优点在于其电动操作方式，可以根据现场需要进行远程和自动操作；此外，它还采用了优质的密封材料，在密封性和使用寿命方面均表现得非常出色。

BD941X-16P电动不锈钢防爆蝶阀的价格为2100元/件，虽然相对于其他蝶阀产品略微高一些，但与其它产品相比，它注重质量和可靠性，在实际使用中更加耐用，更加经济实用。

产品特点：

材质采用高强度不锈钢，在耐压、耐腐蚀性等方面表现优异；  
采用电动控制方式，方便远程、自动化操作；密封性能好，使用寿命长。

产品应用范围：

给排水领域；供水领域；化工、农药、纺织、食品等工业管道领域。

以上就是BD941X-16P电动不锈钢防爆蝶阀的详细介绍，如果您有进一步的了解或者购买需求，可以随时

联系我们。

## 产品特点

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

## 三、主要设计标准

设计标准	GB/T2238-1989
法兰连接尺寸	GB/T9113.1-2000 ; GB/T9115.1-2000 ; JB78
结构长度	GB/T12221-1989
压力试验	GB/T13927-2000 ; JB/T9092-1999

## 四、执行器技术参数

执行器类别	执行器参数	执行器参数
电源电压	标准：220V AC单相 可选：110V AC单相、380/440V AC三相、24V/110V/220V AC	
输出功率矩	50N · M ~ 1500N · M	50N · M ~ 3000N · M

动作范围	0 ~ 90 °	0 ~ 90 ° 、 0 ° ~ 270 ° 可 选
控制方式	开关到位灯(开关两位控制)、 无源触点信号 、 1/5K电位计、 智能调节(4 ~ 20 mA模拟量信号 控制)	
动作时间	10秒/15 秒/30秒	18S ~ 11 2S