

BD971X-16C电动防爆蝶阀

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | BD971X-16C电动防爆蝶阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 1200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:BD971X-16C 材质:铸钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

品牌：上海欣一

型号：BD971X-16C

材质：铸钢

BD971X-16C电动防爆蝶阀是一款高品质的电动对夹蝶阀，具有防爆功能，适用于需要防爆的工业场合。该阀门采用优质的铸钢材料制造，具有高强度、耐腐蚀、长寿命等特点。

BD971X-16C电动防爆蝶阀的价格非常实惠，仅为1200元/件。此外，该阀门还具有优异的密封性能和流量控制能力，能够满足各种工业自动化系统的需求。

这款电动防爆蝶阀可以广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业的管道系统中，是一种高效、可靠的管道控制设备。如果您需要选择具有高安全性、高性能、高品质的电动防爆蝶阀，那么BD971X-16C电动防爆蝶阀是您的**选择。

产品特点

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

三、主要设计标准

| | |
|------------|--|
| 设计标准 | GB/T2238-1989 |
| 法兰连接尺寸结构长度 | GB/T9113.1-2000 ; GB/T9115.1-2000 ; JB78 |
| 压力试验 | GB/T13927-2000 ; JB/T9092-1999 |

四、执行器技术参数

| 执行器类别 | 执行器参数 | 执行器参数 |
|-------|---|---------------------|
| 电源电压 | 标准：220V AC单相 可选：110V AC单相、380/440V AC三相、24V/110V/220V AC | |
| 输出力矩 | 50N·M ~ 1500N·M | 50N·M ~ 3000N·M |
| 动作范围 | 0 ~ 90° | 0 ~ 90°、0° ~ 270°可选 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4 ~ 20mA模拟量信号控制) | |
| 动作时间 | 10秒/15秒/30秒 | 18S ~ 112S |

| | | |
|------|--------------|-------------------|
| 时间 | | |
| 保护装置 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
| 环境温度 | -30 ° ~ 60 ° | -20 ~ +70 |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构，配手轮操作 |
| 机械限位 | 电气、机械双重限位 | 2个外部调整螺栓 |
| 防护等级 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等级 | Exd BT4 | Exd B T4, Exd CT6 |
| 位置测量 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
| 驱动电机 | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |