

邵阳塑胶球场施工- 硅PU球场施工 - 湖南一线体育设施工程有限公司

产品名称	邵阳塑胶球场施工- 硅PU球场施工 - 湖南一线体育设施工程有限公司
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

邵阳塑胶球场施工- 硅PU球场施工 - 湖南一线体育设施工程有限公司

塑胶球场的主要材料双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等。

塑胶球场特性全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

如何判定硅PU篮球场的质量？相信许多小伙伴们都不是特别在行。小编带大家来了下硅PU篮球场的质量标准：一、球场划线要求清晰不反光，平直圆滑无虚边。二、面层能形成一定厚度的硬质感层，耐磨耐刮。以非锋利性硬物在表面刮划，合格的产品应不受损伤。

三、脚感：不粘脚，没有明显的陷脚感，防滑而不脱砂。

四、请尝试俯下身闻一闻，真正硅PU面层为水性材料，应无明显异味。

五、硅PU篮球场地的颜色均匀。六、面层粗糙度适中。

七、无脱层和气泡现象。塑胶面层厚度要符合设计及有关规范要求。

八、表面平整度好，雨后无大面积积水现象。

邵阳塑胶球场施工，邵阳塑胶球场，邵阳硅PU球场施工，邵阳硅PU球场