

耐温蒸气胶管

产品名称	耐温蒸气胶管
公司名称	河北省景县华星特种管业有限公司
价格	51.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区
联系电话	0318-4382591 15030858206

产品详情

1.用途：供输送165 ~ 220 的饱和蒸汽或过热水，适用于蒸汽清扫器，蒸汽锤，平板硫化机及注塑机等热压设备作软性管路。 2.特点：胶管内外胶层均由耐热性能优良的合成胶制成，管体具有柔软、轻便、挠性好、耐热性能高等特点。

内径 mm		钢丝编织层数	饱和蒸气压力 MPa(kgf/cm ²)	对应最小弯曲半径 mm	对应参考外径 mm	对应参考重量	长度	
公称尺寸	公差						m	公差 mm
13	± 0.8	1	0.79	150	25	0.55	20	± 70
16	± 0.8	1		170	28	0.65	20	± 70
19	± 0.8	1		210	31	0.75	20	± 70
22	± 0.8	1		240	34	0.80	20	± 70
25	± 0.8	1		270	37	1.00	20	± 70
32	± 1.2	1		350	44	1.20	20	± 70
38	± 1.2	1		400	50	1.30	20	± 70

以上产品参照HG/T3036-99标准，定尺为20米。可根据要求制作大口径（102mm以下）和小口径（6mm以上）钢丝编织蒸汽胶管，高温高压胶管及13mm以上各规格夹布蒸汽胶管，超高温（260）耐腐蚀高压聚四氟乙烯软管。