

高性价比 非隔离模块电源K7805T-500

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 高性价比 非隔离模块电源K7805T-500 |
| 公司名称 | 广州普田电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区中山大道中284号3A08 |
| 联系电话 | 086-02082317627 18022433005 |

产品详情

产品特点：

小体积（15.24*11.82*7.25mm）mtbf>2,000,000小时 效率高达96% 工作温度：-40 ~ +85 0.5amp
smd封装 宽电压范围输入（4.5v-28v）输出电压可调 开/关控制 低纹波、噪声 短路保护,过热保护
低电流关闭

产品型号一览表

| 产品型号 | 输入 | 输出电压(vdc) | | 输出电流(ma) | | 效率(%) | | 封装型式 |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------|-----|------|
| | 电压范围(vdc) | 常规值 | 调节范围 | vin 最小 | vin 最大 | | | |
| k7803t-500 | 4.5-28 | 3.3 | 1.8-5.5 | 500 | 90 | 75 | smd | |
| k7805t-500 | 6.0-28 | 5.0 | 2.5-8.0 | 500 | 94 | 81 | smd | |
| k7809t-500 | 11-28 | 9.0 | 3.0-11.5 | 500 | 95 | 87 | smd | |
| k7812t-500 | 14-28 | 12 | 4.5-13.5 | 500 | 95 | 90 | smd | |
| k7815t-500 | 17-28 | 15 | 4.5-13.5 | 500 | 96 | 92 | smd | |

外形尺寸与引脚方式