

管线钢绝缘接头生产厂家

产品名称	管线钢绝缘接头生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

高压电标绝缘法兰的工作原理是，利用绝缘法兰中的绝缘垫片及高强度绝缘套垫的电绝缘性能进行绝缘法兰两边的电绝缘进行工作的。根据工程实际，我们对该绝缘法兰的绝缘性能按《绝缘法兰设计技术规范》中的有关要求及《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》中的有关方法进行测试，测试结果表明：绝缘垫片及紧固螺栓的绝缘套垫在绝缘工作表面间的电阻值能满足规范要求。绝缘法兰生产厂家

具体来说，配套件企业亟需通过技术、商业模式、管理方法、服务理念和手段等各方面的创新，建立专业和精细的内部生产分工，提供别人没有的产品和服务，挖掘别人没有发现的需求和市场；亟须坚持原始创新、集成创新和引进、消化、吸收再创新三者相结合的自主创新模式，构建以企业为主体、产学研用相结合的协同创新体系；亟须积极开拓市场，树立自身的品牌影响力，逐步实现由“卖产品”向“系统集成供应商”的转变。高压绝缘法兰对管道进行电隔离时，也受到来自与之相接的地上管道或设备的不利影响。主要是雷电发生时，通过管道传递至绝缘接头的瞬时高压电流。虽然绝缘接头在制造时，已经进行了2.5kV的绝缘耐压试验，但雷击时在绝缘接头上产生的过电压可能超出试验值而损坏绝缘接头。根据规范要求，还应对绝缘接头进行防雷击过电压保护。目前城镇燃气系统中，绝缘接头的防雷击过电压保护产品主要有锌接地电池、电火花间隙。锌接地电池由一对纯锌棒组成，两支锌棒之间用绝缘垫隔开，然后安装在有填料包(填料主要成分为石膏粉、膨润土和工业氯化钠等)的棉布袋中，通过电缆焊接在绝缘接头的两侧，以防止雷击产生的过电压对绝缘接头造成的破坏。无论地上架空安装的绝缘接头还是埋地绝缘接头，均可用锌接地电池进行保护。锌接地电池填料包通常竖直埋设在绝缘接头附近，其中心与绝缘接头外壁的垂直距离一般为3m左右，其顶部埋深不小于1m。锌接地电池安装方便，运行可靠，是绝缘接头过电压保护应用*广的产品。