

ABS/PC HP-1001HF/乐天化学 易加工 高抗冲 耐低温冲击塑料合金

产品名称	ABS/PC HP-1001HF/乐天化学 易加工 高抗冲 耐低温冲击塑料合金
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:乐天化学 型号:HP-1001HF 产地:韩国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

德国拜耳PC/ABS FR110,FR2000,FR2010,FR3000,FR3005,FR90,KU2-1514,KU2-3020,

T-65,T65-901510,T-85,FR86,T88-4N,FR2000-702449,FR2010 900206,FR3000-901510,

PC/ABS HP-1001HF/乐天化学

产品分类：塑料合金

材料状态：非流通

加工方法：注塑成型

特性：易加工、高抗冲、耐低温冲击、耐热性、高刚性、尺寸稳定性、耐化学性

工程配件汽车应用

PC/ABS 注塑模工艺条件:

加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

二、PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、

丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。