

# 厦门输送设备协友兴专业生产供应皮带输送机

产品名称	厦门输送设备协友兴专业生产供应皮带输送机
公司名称	厦门协友兴机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市集美区集美大道锦东路176号厂房
联系电话	86-5926213223 13950047611

## 产品详情

产品介绍皮带输送机碎石料生产设备的直接工作部分是破碎机械和筛分机械(或固定筛)。输送机械是整个设备中的辅助工作部分，它担负粉各个破碎、筛分机械之间的物料的供给、传递、排放等辅助作业任务，使碎石料的生产能正常进行。在碎石料生产设备中，主要使用皮带输送机。产品属性

二、皮带输送机主要构造 皮带输送机的主要工作元件是输送带，由输送带的运功来运输物料。固定式带式输送机由输送带、驱动装置、托辊、装料装笠、张紧装置等零部件所组成。三、皮带输送机结构特点

1)输送能力大，功率消耗小。带式输送机工作时，输送带与物料之间没有相对运动，这样，不会因提高运输速度而造成大的磨损。由于与物料无摩擦，其功率消耗就较小。2)输送距离大，易于布置。输送带是挠性构件，具有输运坡度适应性较强的特点，便于布置为弯曲的形状，在作业场地高低不平时，很容易布置。带式输送机的装料与排料很容易设置，在任何位置都可设置装料与排料接口。3)构造简单，使用方便。带式输送机中没有结构尺寸大且制造精度高的零件，其金属结构件也很简单。这使得使用、维护、制造都极为有利。安全操作与维护 4、安全操作规程

4.1启动时，应先空载运转，待运转正常后，方可均匀装料。不得先装料后启动。 4.2

数台输送机串联送料时，应从卸料一端开始按顺序启动，待全部运转正常后，方可装料。

4.3加料时，应对准输送带中心并宜降低高度，减少落料对输送带、托辊的冲击。加料应保持均匀。

4.4作业中，应随时观察机械运转情况，当发现输送带带有松弛或走偏现象时，应停机进行调整。 4.5作业时，严禁任何人从输送带下面穿过，或从上面跨越。输送带打滑时，严禁用手拉动。输送带运转时严禁进行清理或检修作业。

4.6调节输送机的卸料高度，应在停车时进行。调节后，应将连接螺母拧紧，并应插上保险销。

4.7作业完毕后，应将电源断开，锁好电源开关箱，清除输送机上砂土，用防雨护罩将电动机盖好。

主要特点 4、安全操作规程

4.1启动时，应先空载运转，待运转正常后，方可均匀装料。不得先装料后启动。 4.2

数台输送机串联送料时，应从卸料一端开始按顺序启动，待全部运转正常后，方可装料。

4.3加料时，应对准输送带中心并宜降低高度，减少落料对输送带、托辊的冲击。加料应保持均匀。

4.4作业中，应随时观察机械运转情况，当发现输送带带有松弛或走偏现象时，应停机进行调整。 4.5作业时，严禁任何人从输送带下面穿过，或从上面跨越。输送带打滑时，严禁用手拉动。输送带运转时严禁进行清理或检修作业。

4.6调节输送机的卸料高度，应在停车时进行。调节后，应将连接螺母拧紧，并应插上保险销。

4.7作业完毕后，应将电源断开，锁好电源开关箱，清除输送机上砂土，用防雨护罩将电动机盖好。故障排除皮带输送机是固定式或移动式连续运输物料的短距离运输机械。一般分为平型皮带和槽型皮带两种

·可在水平方向或坡度不太大的方向使用，具有连续输送能力大、功率小、维护保养方便等优点，所以被煤炭、冶金、建材等部门广泛应用。我单位自己制作了十五条槽型及皮带输送机，用于粉碎系统、筛分系统、配料系统及制砖系统，但在安装调试和使用过程中，出现皮带跑偏、皮带边缘损坏严重和卡带现象，给整条生产线造成极大影响，因此安装调试好皮带输送机，是整条生产线正常运转的关键。本人在生产实际中总结了一些皮带输送机安装调试和运行中的问题和解决方法，总结出来仅供安装、调试、使用皮带输送机的同行们参考。其他说明除了上述优点外，皮带输送机还具有制造成本低，工作时噪声低，能吸收装料时的冲击等特点。交易说明可根据客户需要定做，详细事项请来电咨询。