

# 广州减速垄湖南减速垄湖北减速垄重庆减速垄东莞减速垄中山减速垄

产品名称	广州减速垄湖南减速垄湖北减速垄重庆减速垄东莞减速垄中山减速垄
公司名称	广州市顺路交通设施厂家
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	广州市天河区柯木塱南路22号上2-3
联系电话	020-87077933 13318753729

## 产品详情

销售部热线：020-38335499 020-87077933 传真：020-28910552

手机：15920374803 13318753729 18026287008

联系人：谢先生 黄小姐 王小姐

QQ:499625820 1608578626 2665643569 邮箱：499625820@qq.com

工厂地址：广州市天河区龙洞柯木塱南路22号

网址：www.gzshunlu.com

橡胶减速带 产品规格：500x320x50mm 本体材料：橡胶 本体颜色：黄/黑 耐用性能：耐撞击、耐水、油、灰尘，耐用24 - 36个月以上(视使用场所和环境) 设计说明：专业设计，减速效果显著，且无噪音和不舒适感，高强橡胶坚固实用，耐压持久，根据实际要求，快速灵活组合，易于安装。组成及一般要求 1.1 组成 橡胶减速垄由黄、黑相间的橡胶减速垄单元组成。 1.2 一般要求 橡胶减速垄应一体成型，外表面应有增大附着力的条纹。每个减速垄单元正对车辆行驶方向应有便于夜间辨识的逆反射材料。表面应无气孔，不得有明显的划伤、缺料，颜色应均匀一致，无飞边。橡胶减速垄表面应压制出生产单位名称。若通过螺栓与地面连接，则螺栓孔应为沉孔。减速垄各个单元应以可靠方式连接。 规格1：长500mm\*宽300mm\*高45mm 规格2：长500mm\*宽350mm\*高45mm（最常用）规格3：长1000mm\*宽350mm\*高45mm 规格4：长500mm\*宽600mm\*高30mm 规格5：长500mm\*宽400mm\*高45mm

2 耐压性能 承受整车重量为20 t的双轴汽车以40-80- km/h的车速通过。 3 物理性能 3.1 扯断伸长率 橡胶减速垄表面材料扯断伸长率应不小于200%，在公路和城市道路上使用的橡胶减速垄表面材料扯断伸长率应不小于250%。 3.2 拉伸强度 橡胶减速垄表面材料拉伸强度应不小于6.0 MPa，在公路和城市道路上使用的橡胶减速垄表面材料拉伸强度应不小于8.5 MPa 3.3 邵尔A硬度 橡胶减速垄表面材料的邵尔A硬度应在65-85范围内。 3.4 撕裂强度 橡胶减速垄表面材料的撕裂强度应不小于20 kN/m 3.5 磨耗减量

橡胶减速垄表面材料的磨耗减量应不大于0.8 cm<sup>3</sup>/1.61 km. 3.6 冲击弹性  
橡胶减速垄表面材料的冲击弹性应不小于20% 4 逆反射性能